

## ZFR EV AP 500 - INDUSTRIAL THREE PHASE



HÓA CHẤT



DIỆN TỬ



SẢN XUẤT RƯỢU



BỤI TÍNH ĐIỆN VÀ DỄ CHÁY NỔ



- ✓ Ống xả chất lỏng
- ✓ Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- ✓ Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi
- ✓ High filtration efficiency
- ✓ Lưu lượng khí cao
- ✓ Tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể
- ✓ Xử lý bụi mịn bay trong không khí
- ✓ Tay nối dùng cho khu vực đặc biệt



### BỘ PHẬN HÚT

|                        |                   |      |
|------------------------|-------------------|------|
| Công suất              | kW                | 2,2  |
| Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP                | 55   |
| Áp suất                | mmHg              | 280  |
| Lưu lượng khí          | m <sup>3</sup> /h | 1300 |
| Đường kính ống vào     | mm                | 150  |
| Độ ồn (EN ISO 3744)    | dB(A)             | 72   |



### BỘ LỌC

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Loại bộ lọc       | Hình sao |
| Hệ thống làm sạch | Thủ công |



### COLLECTION UNIT

Hệ thống xả



### DUNG TÍCH

|            |    |            |
|------------|----|------------|
| Kích thước | cm | 62x62x250h |
| Khối lượng | kg | 100        |



## BỘ PHẬN HÚT

Bộ phận hút được làm bằng quạt điện đảm bảo lưu lượng không khí luôn ở mức cao.



## BỘ LỌC

Có thể làm sạch bộ lọc bằng hệ thống cơ học: cần gạt nằm bên ngoài lắc bộ lọc theo chiều dọc và cho phép làm sạch bộ lọc triệt để và an toàn, duy trì hiệu suất hút liên tục và ngăn chặn bất kỳ sự phân tán bụi nào trong môi trường.



## COLLECTION UNIT

Thùng chứa bằng thép có thể tháo rời được trang bị hệ thống xả để xử lý nhanh các vật liệu bị hút.



## TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

- ✓ BỘ LỌC CHO BỤI MỊN - CẤP LỌC M
- ✓ BỘ LỌC CHỐNG TÍNH ĐIỆN CẤP M
- ✓ BỘ LỌC CHỐNG TÍNH ĐIỆN CẤP L
- ✓ THÙNG CHỨA BẰNG INOX
- ✓ NỐI ĐẤT
- ✓ CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐIỆN THẾ VÀ TẦN SỐ KHÁC
- ✓ TAY HÚT
- ✓ TAY HÚT ĐÔI