

PRO280E 2,2kW - PNEUMATIC CONVEYOR



CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM



HÓA CHẤT



CÀ PHÊ



GỖ



- ✓ Tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể
- ✓ Dễ dàng lắp đặt, sử dụng và bảo trì
- ✓ Không gây cản trở và ô nhiễm môi trường
- ✓ Chứng nhận CE, FDA cho công nghiệp thực phẩm. Phụ kiện đa dạng kèm theo.
- ✓ Tăng năng suất

- ✓ Giá cả hợp lý. Giảm chi phí vận hành và bảo trì
- ✓ Chất lượng và tính toàn vẹn sản phẩm
- ✓ Cải thiện chất lượng sản xuất và vệ sinh
- ✓ Hệ thống bao gồm động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp và không cần bảo trì



BỘ PHẬN HÚT

Điện thế	V - Hz	400-50 3~
Công suất	kW	2,2
Lưu lượng khí	m ³ /h	318
Áp suất	mmH ₂ O	210
Áp suất	mmH ₂ O	210



BỘ LỌC

Cấp lọc	IEC 60335-2-69	Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M
Mức độ tiêu thụ không khí	NI/min	350



BỘ PHẬN XẢ

Đầu xả	mm	100
Cách xả		Van cân bằng



BỘ PHẬN TẢI

Khối lượng	kg	15
Dung chứa tối đa	l	8
Hệ thống cấp liệu khí nén	mm	50
Kích thước	cm	Ø280 - h740



BỘ PHẬN HÚT

Bộ phận hút hiệu suất cao với động cơ ba pha không cần bảo trì, phù hợp với các yêu cầu sử dụng liên tục và lâu dài. Được trang bị các loại van an toàn cho động cơ.



BỘ LỌC

Bộ phận lọc: Bộ lọc hình hộp Polyester chống tĩnh điện dành cho các ngành công nghiệp thực phẩm, chứng nhận FDA, có thể lọc kích thước bụi 1µm. Hệ thống làm sạch bộ lọc tự động và được đặt cố định



BỘ PHẬN XẢ/TẢI

Đơn vị tải hình dạng hình nón đơn cắt với đầu vào tiếp tuyến
Bộ phận không tải có thiết kế cân bằng có thể điều chỉnh



BỘ PHẬN ĐIỀU KHIỂN

Thiết bị điều khiển: bảng điện với PLC 6I-4O đặt cách xa 3 mét so với thiết bị tải



PHỤ KIỆN CÓ SẴN

- ✓ Ống mềm chứng nhận FDA
- ✓ Ống hút
- ✓ Thùng chứa phế liệu có thể di chuyển



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

- ✓ HỆ THỐNG RUNG BẰNG KHÍ NÉN
- ✓ CÁC BỘ PHẬN ĐƯỢC LÀM BẰNG INOX AISI316
- ✓ VAN GIẢM ÁP ĐỂ LÀM TRỐNG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT
- ✓ PHỤ TÙNG ĐƯỢC ĐÁNH BÓNG
- ✓ PHỤ KIỆN CÓ THỂ LẮP RÁP HOẶC KẾT NỐI VỚI HỆ THỐNG KHÁC