

PRO280E 4,3kW - PNEUMATIC CONVEYOR



CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM



HÓA CHẤT



CÀ PHÊ



GỖ



- ✓ Tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể
- ✓ Dễ dàng lắp đặt, sử dụng và bảo trì
- ✓ Không gây cản trở và ô nhiễm môi trường

- ✓ Chứng nhận CE, FDA cho công nghiệp thực phẩm. Phụ kiện đa dạng kèm theo.
- ✓ Tăng năng suất
- ✓ Hệ thống bao gồm động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp và không cần bảo trì

BỘ PHẬN HÚT

Công suất	kW	4,3
Lưu lượng khí	m ³ /h	320
Áp suất	mmHg	360
Áp suất	mmHg	360

BỘ LỌC

Mức độ tiêu thụ không khí	l/min	350
---------------------------	-------	-----

BỘ PHẬN XẢ

Đầu xả	mm	100
Cách xả		Van cân bằng

BỘ PHẬN TẢI

Khối lượng	kg	15
Dung chứa tối đa	l	8
Hệ thống cấp liệu khí nén	mm	50
Kích thước	cm	Ø280 - h740



BỘ PHẬN HÚT

Bộ phận hút hiệu suất cao với động cơ ba pha không cần bảo trì, phù hợp với các yêu cầu sử dụng liên tục và lâu dài. Được trang bị các loại van an toàn cho động cơ.



BỘ LỌC

Bộ phận lọc: Bộ lọc hình hộp Polyester chống tĩnh điện dành cho các ngành công nghiệp thực phẩm, chứng nhận FDA, có thể lọc kích thước bụi 1µm. Hệ thống làm sạch bộ lọc tự động và được đặt cố định



BỘ PHẬN XẢ/TẢI

Đơn vị tải hình dạng hình nón đơn cắt với đầu vào tiếp tuyến
Bộ phận không tải có thiết kế cân bằng có thể điều chỉnh



BỘ PHẬN ĐIỀU KHIỂN

Thiết bị điều khiển: bảng điện với PLC 6I-4O đặt cách xa 3 mét so với thiết bị tải



PHỤ KIỆN CÓ SẴN

- ✓ Ống mềm chứng nhận FDA
- ✓ Ống hút
- ✓ Thùng chứa phế liệu có thể di chuyển



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

- ✓ HỆ THỐNG RUNG BẰNG KHÍ NÉN
- ✓ CÁC BỘ PHẬN ĐƯỢC LÀM BẰNG INOX AISI316
- ✓ VAN GIẢM ÁP ĐỂ LÀM TRỐNG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT
- ✓ PHỤ TÙNG ĐƯỢC ĐÁNH BÓNG
- ✓ PHỤ KIỆN CÓ THỂ LẮP RÁP HOẶC KẾT NỐI VỚI HỆ THỐNG KHÁC