



MTL 202 DS - INDUSTRIAL SINGLE PHASE



CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM




NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MĂNG



GỐM SỨ



DIỆN TỬ



291 x 48 x 110 mm



- ✓ Tiết diện lọc lớn nhất trong dòng phẩm
- ✓ Ống xả chất lỏng
- ✓ Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- ✓ Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi
- ✓ 2 động cơ by-pass làm việc độc lập

- ✓ Độ ồn thấp
- ✓ Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- ✓ Thay thế bộ lọc dễ dàng
- ✓ Bộ phụ kiện tiêu chuẩn



BỘ PHẬN HÚT

Điện thế	V - Hz	230 - 50
Công suất	kW	2,3
Áp suất	mmH ₂ O	2.500
Lưu lượng khí	m ³ /h	360
Đường kính ống vào	mm	50
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	76



BỘ LỌC

Loại bộ lọc		Hình hộp
Diện tích - Đường kính	cm ² -mm	30.000 - 360
Cấp lọc	IEC 60335-2-69	Polyester - M PTFE
Lưu lượng khí đi qua màng lọc	m ³ /m ² /h	120
Hệ thống làm sạch		Hệ thống Dustop



COLLECTION UNIT

Hệ thống xả		Thùng chứa với bánh xe
Dung tích thùng chứa	lt	20



DUNG TÍCH

Kích thước	cm	59x48x110h
Khối lượng	kg	35



BỘ PHẬN HÚT

Sức hút được cung cấp bởi hai động cơ chổi than một pha, sử dụng công tắc độc lập và được đặt bên trong hộp thép cùng với các vật liệu cách âm.



BỘ LỌC

Bộ lọc hình hộp tiết diện lớn làm bằng chất liệu polyester được đặt bên trong buồng lọc đảm bảo bộ lọc tránh bị tắc nghẽn.

Có thể làm sạch bộ lọc bằng Dustop, một hệ thống sử dụng luồng khí đảo: bằng cách đóng cửa hút và mở nắp trong buồng lọc, luồng không khí do động cơ tạo ra làm sạch bộ lọc một cách triệt để và an toàn, duy trì hiệu suất hút liên tục và ngăn chặn bất kỳ sự phân tán bụi trong môi trường.



COLLECTION UNIT

Vật liệu hút được chứa bên trong thùng làm bằng INOX AISI 316 đã được đánh bóng bên trong, giúp cho việc loại bỏ dễ dàng và an toàn các vật liệu đã được hút.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

- ✓ BỘ LỌC TUYỆT ĐỐI HEPA
- ✓ BỘ LỌC CHỐNG TÍNH ĐIỆN CẤP M
- ✓ THÙNG CHỨA BẰNG INOX
- ✓ THÙNG CHỨA VÀ BUỒNG LỌC BẰNG INOX
- ✓ NỐI ĐẤT