



MTL 802 WD - PROFESSIONAL WET & DRY



CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM



XÂY DỰNG



SẢN XUẤT RƯỢU



VỆ SINH



- ✓ 2 động cơ by-pass làm việc độc lập
- ✓ Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- ✓ Discharge hose for liquids

- ✓ Bộ phụ kiện tiêu chuẩn
- ✓ Bộ lọc kép cho chất lỏng (PPL + lọc bột)
- ✓ Lý tưởng để hút một lượng lớn chất lỏng



BỘ PHẬN HÚT

Điện thế	V - Hz	230 - 50 1~
Công suất	kW	2,3
Áp suất	mmH ₂ O	2.500
Áp suất	mmH ₂ O	2.500
Lưu lượng khí	m ³ /h	360
Đường kính ống vào	mm	80
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	76



BỘ LỌC

Loại bộ lọc		Túi
Diện tích - Đường kính	cm ² -mm	8.000 - 420
Cấp lọc	IEC 60335-2-69	Bộ lọc Nylon + Polyester - cấp lọc L
Chất liệu		Bộ lọc Polypropilene - kích thước bụi 3



COLLECTION UNIT

Hệ thống xả		Ống xả
Dung tích thùng chứa	lt	80



DUNG TÍCH

Kích thước	cm	53x59x100h
Khối lượng	kg	40



BỘ PHẬN HÚT

Sức hút được cung cấp bởi hai động cơ chổi than một pha, sử dụng công tắc độc lập và được đặt bên trong hộp thép cùng với các vật liệu cách âm.



BỘ LỌC

Thiết bị phao nổi dừng hút bất cứ khi nào chất lỏng trong thùng chứa đạt mức tối đa. Bộ lọc polypropylen PPL sử dụng để hút chất lỏng bảo vệ động cơ khỏi bọt và các vật rắn khác; một bộ lọc bọt nhựa bổ sung ngăn hầu hết sương mù lỏng vào động cơ.



COLLECTION UNIT

Máy hút bụi được cố định trên một khung gầm bằng thép, được hỗ trợ bởi các ống mềm, và được trang bị bánh xe chống dầu và phanh. Chất lỏng được hút có thể được thải ra nhờ một ống xả được đặt ở phía sau máy hút bụi dạng lỏng.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

✓ CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐIỆN THỂ VÀ TẦN SỐ KHÁC