



MTL 802 WXP - PROFESSIONAL WET & DRY



XÂY DỰNG



SẢN XUẤT RƯỢU



VỆ SINH



XỬ LÝ BỀ MẶT



SƠN



- ✓ 2 động cơ by-pass làm việc độc lập
- ✓ Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- ✓ Bộ lọc PPL bảo vệ động cơ
- ✓ Discharge hose for liquids

- ✓ Bộ phụ kiện tiêu chuẩn
- ✓ Hệ thống bơm để xả chất lỏng
- ✓ Thùng chứa thép không gỉ AISI304
- ✓ Đồng thời hút/xả chất lỏng



BỘ PHẬN HÚT

Điện thế	V - Hz	230 - 50
Công suất	kW	2,3
Áp suất	mmH2O	2.500
Lưu lượng khí	m ³ /h	360
Đường kính ống vào	mm	50
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	76



BỘ LỌC

Loại bộ lọc		Túi
Diện tích - Đường kính	cm ² -mm	8.000 - 420
Chất liệu		Bộ lọc Polypropilene - kích thước bụi 3



COLLECTION UNIT

Hệ thống xả		Hệ thống bơm (100 lít/phút)
Dung tích thùng chứa	lt.	80



DUNG TÍCH

Kích thước	cm	53x59x105h
Khối lượng	kg	50



BỘ PHẬN HÚT

Sức hút được cung cấp bởi hai động cơ chổi than một pha, sử dụng công tắc độc lập và được đặt bên trong hộp thép cùng với các vật liệu cách âm.



BỘ LỌC

Thiết bị phao nổi dừng hút bất cứ khi nào chất lỏng trong thùng chứa đạt mức tối đa. Bộ lọc polypropylen PPL sử dụng để hút chất lỏng bảo vệ động cơ khỏi bọt và các vật rắn khác; một bộ lọc bọt nhựa bổ sung ngăn hầu hết sương mù lỏng vào động cơ.



COLLECTION UNIT

Máy hút bụi được cố định trên một khung gầm bằng thép, được hỗ trợ bởi các ống mềm, và được trang bị bánh xe chống dầu và phanh.

Thùng chứa bằng INOX được trang bị một hệ thống để xử lý nhanh chóng các vật liệu đã được hút.

Chất lỏng sau khi được lọc có thể xả ra dễ dàng và nhanh chóng nhờ hệ thống máy bơm chìm



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

✓ CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐIỆN THỂ VÀ TẦN SỐ KHÁC