


802 WET AIREX 1-2G - AIR POWERED EXPLOSION PROOF


HÓA CHẤT



- ✓ Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- ✓ Thay thế bộ lọc dễ dàng
- ✓ Hệ thống phao báo mực nước khi đầy
- ✓ Discharge hose for liquids

- ✓ Hệ thống nối đất
- ✓ Được chứng nhận để xử lý các dung dịch dễ cháy
- ✓ Nguồn khí nén cho máy hút bụi khí nén


BỘ PHẬN HÚT

Vùng ATEX		0 Ins / 1-2 Out
Nhãn dán		II 1/2G c IIB T6 Ga/Gb
Lượng khí cần cung cấp	l / min	3.000
Nguồn khí nén yêu cầu	bar	6
Ø Ống cấp khí	mm	10
Áp suất	mmH ₂ O	4.180
Lưu lượng khí	m ³ /h	300
Đường kính ống vào	mm	80
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	73


BỘ LỌC

Loại bộ lọc		*** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT
Diện tích - Đường kính	cm ² -mm	1.600 - 290
Cấp lọc	IEC 60335-2-69	*** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT


COLLECTION UNIT

Dung tích thùng chứa	lt	80
----------------------	----	----


DUNG TÍCH

Kích thước	cm	62x53x108h
Khối lượng	kg	36



BỘ PHẬN HÚT

Sức hút được cung cấp bởi hai đầu venturi, được bảo vệ bên trong khung thép chắc chắn, chứa các vật liệu hấp thụ âm thanh để giảm thiểu tiếng ồn trong quá trình hoạt động



BỘ LỌC

Thiết bị phao nổi dừng hút bất cứ khi nào chất lỏng trong thùng chứa đạt mức tối đa.



COLLECTION UNIT

Bộ phận hút được lắp ráp trên khung thép chắc chắn và được cung cấp bánh xe chất lượng công nghiệp, giúp nó phù hợp với dịch vụ di động ngay cả khi sử dụng trên bề mặt gỗ ghề.