

AIR 200 - AIR POWERED



GỐM SỬ



HÓA CHẤT



XÂY DỰNG



DIỆN TỬ



ĐÓNG GỎI



- ✓ Tiết diện lọc lớn nhất trong dòng phẩm
- ✓ Ống xả chất lỏng
- ✓ Bộ lọc Cyclone giúp phân tách bụi tốt hơn.
- ✓ Kết cấu hoàn toàn bằng thép

- ✓ Khí áp kế phát hiện tắc nghẽn bộ lọc
- ✓ Độ ồn thấp
- ✓ High filtration efficiency
- ✓ Xử lý bụi phun cát



BỘ PHẬN HÚT

Lượng khí cần cung cấp	lt/min	2100
Nguồn khí nén yêu cầu	bar	6
Ø Ống cấp khí	mm	10
Áp suất	mmH2O	5000
Lưu lượng khí	m³/h	530
Đường kính ống vào	mm	50
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	76



BỘ LỌC

Loại bộ lọc	Hình hộp	
Diện tích - Đường kính	cm²-mm	36.000 - 560
Cấp lọc	IEC 60335-2-69	Bộ lọc Polyester - cấp lọc M
Hệ thống làm sạch	Hệ thống SELF-CLEAN	



COLLECTION UNIT

Hệ thống xả	Van cánh bướm	
Dung tích thùng chứa	lt.	200



DUNG TÍCH

Kích thước	cm	77x68x198h
Khối lượng	kg	105



BỘ PHẬN HÚT

Sức hút được cung cấp bởi đầu venturi, được bảo vệ bên trong khung thép chắc chắn, chứa các vật liệu hấp thụ âm thanh để giảm thiểu tiếng ồn trong quá trình hoạt động
Đầu động cơ được trang bị máy đo áp suất để phát hiện tình trạng của bộ lọc



BỘ LỌC

Bộ lọc hình hộp tiết diện lớn làm bằng chất liệu polyester được đặt bên trong buồng lọc đảm bảo bộ lọc tránh bị tắc nghẽn.



COLLECTION UNIT

Bộ phận hút được lắp ráp trên khung thép chắc chắn và được cung cấp bánh xe chất lượng công nghiệp, giúp nó phù hợp với dịch vụ di động ngay cả khi sử dụng trên bề mặt gồ ghề.

Van bướm tích hợp để xả

Có thể sử dụng xe nâng để hỗ trợ việc xả dễ dàng.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M



BỘ LỌC TUYỆT ĐỐI HEPA