

Copy of AS 70 - INDUSTRIAL THREE PHASE



OEM ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURERS



ĐÓNG GÓI



NHỰA



MAY MẮC



- ✓ Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- ✓ Độ ồn thấp
- ✓ Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- ✓ Xử lý bụi trong dây chuyền đóng gói
- ✓ Thùng chứa kết hợp với túi bụi nylon
- ✓ Tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể



BỘ PHẬN HÚT

Điện thế	V - Hz	400 - 50
Công suất	kW	5,5
Chỉ số bảo vệ thiết bị	IP	55
Áp suất	mmH2O	3000
Lưu lượng khí	m³/h	550
Đường kính ống vào	mm	80
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	71



BỘ LỌC

Loại bộ lọc	Túi	
Cấp lọc	IEC 60335-2-69	Bộ lọc Nylon - cấp lọc L



COLLECTION UNIT

Dung tích thùng chứa	lt.	210
----------------------	-----	-----



DUNG TÍCH

Kích thước	cm	63x100x125h
Khối lượng	kg	125



BỘ PHẬN HÚT

Bộ phận hút là một động cơ ba pha, với khớp nối trực tiếp giữa động cơ và cánh quạt. Nó được thiết kế mà không có bất kỳ hệ thống dẫn động nào. Với những ưu điểm vượt trội như hoạt động êm ái, hoàn toàn không cần bảo trì và phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu hoạt động liên tục.



BỘ LỌC

Bộ lọc nylon cho phép xử lý dễ dàng lượng lớn vật liệu nhẹ và mịn. Một cửa sổ trong suốt ở nắp trên cho phép quan sát mức độ đầy của túi lọc.



COLLECTION UNIT

Vật liệu được hút từ trên xuống bằng một ống mềm được đặt ở nắp trên và sau đó di chuyển xuống thùng chứa bên dưới. Bằng cách này, vật liệu sẽ không gây tắc nghẽn bên trong hệ thống hút.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

- ✓ NỐI ĐẤT
- ✓ LƯỚI SÀNG INOX
- ✓ CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐIỆN THẾ VÀ TẦN SỐ KHÁC