

MTL 300 BL - 60Hz - ATEX EXPLOSION PROOF



ĐÓNG GÓI



NHỰA



3D PRINTING



- ✓ Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- ✓ Thay thế bộ lọc dễ dàng
- ✓ Thùng chứa thép không gỉ AISI304
- ✓ Hệ thống nối đất
- ✓ Dễ dàng bảo trì
- ✓ Chứng nhận chống cháy nổ (ATEX) vùng 22
- ✓ Động cơ hút độ bền cao
- ✓ 3 lớp lọc đảm bảo an toàn tối đa
- ✓ Bộ phụ kiện kèm theo



BỘ PHẬN HÚT

Vùng ATEX		22
Nhãn dán		3D
Điện thế	V - Hz	115 - 60 1~
Công suất	kW	1,1
Áp suất	mmH ₂ O	2.250
Lưu lượng khí	m ³ /h	215
Đường kính ống vào	mm	50
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	74
Bộ lọc làm mát động cơ	CAT	2x E10
Bộ lọc khí	CAT	E10



BỘ LỌC

Loại bộ lọc		Hình sao
Diện tích - Đường kính	cm ² -mm	4.000 - 360
Cấp lọc	IEC 60335-2-69	Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M



COLLECTION UNIT

Dung tích thùng chứa	l	40
----------------------	---	----



DUNG TÍCH

Kích thước	cm	44x42x78h
Khối lượng	kg	25



BỘ PHẬN HÚT

Đầu động cơ được trang bị động cơ không chổi than cho phép sử dụng máy ngay cả ở những khu vực dễ cháy nổ. Động cơ được bảo vệ bởi các bộ lọc và được khởi động bằng một công tắc độc lập. Đầu động cơ bao gồm máy đo áp suất và đèn tín hiệu theo tiêu chuẩn.



BỘ LỌC

Máy đo chân không cho phép kiểm tra liên tục tình trạng của bộ lọc và phát hiện khi bộ lọc bị tắc nghẽn, cảnh báo người vận hành rằng bộ lọc phải được làm sạch.

Bộ lọc hình sao chống tĩnh điện tiết diện lớn, nằm bên trong buồng lọc, được làm bằng chất liệu polyester giúp tránh tắc nghẽn khi xử lý bụi mịn.



COLLECTION UNIT

Vật liệu được hút vào bên trong thùng chứa bằng INOX AISI304, giúp cho việc loại bỏ các vật liệu một cách dễ dàng và an toàn. Chất lỏng bên trong thùng chứa được thải ra ngoài bằng ống xả được đặt ở mặt sau của máy hút bụi.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

- ✓ BỘ LỌC TUYỆT ĐỐI HEPA
- ✓ CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐIỆN THẾ VÀ TẦN SỐ KHÁC