



## DBF 05 - INDUSTRIAL THREE PHASE



CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM



OEM ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURERS



NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MĂNG



ĐÓNG GÓI



CÀ PHÊ



- ✓ Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- ✓ Tiết diện lọc lớn nhất trong dòng phẩm
- ✓ Van giảm áp bảo vệ động cơ
- ✓ Độ ồn thấp
- ✓ Thay thế bộ lọc dễ dàng
- ✓ Giảm thiểu thời gian dừng máy
- ✓ Khả năng tích hợp trên các loại máy hút bụi khác
- ✓ Linh động xử lý nhu cầu của khách hàng
- ✓ Tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể
- ✓ Độ bền cao

### BỘ PHẬN HÚT

Điện thế	V - Hz	400 - 50
Công suất	kW	0,4
Chỉ số bảo vệ thiết bị	IP	55/F
Áp suất	mmH <sub>2</sub> O	1.750
Áp suất	mmH <sub>2</sub> O	1.750
Lưu lượng khí	m <sup>3</sup> /h	100
Đường kính ống vào	mm	50
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	65

### BỘ LỌC

Loại bộ lọc		Túi
Diện tích - Đường kính	cm <sup>2</sup> -mm	2.000 - 280
Cấp lọc	IEC 60335-2-69	Polyester - M PTFE

### COLLECTION UNIT

Dung tích thùng chứa	lt	15
----------------------	----	----

### DUNG TÍCH

Kích thước	cm	75x34x42h
Khối lượng	kg	30



## BỘ PHẬN HÚT

Bộ phận hút là một động cơ ba pha, với khớp nối trực tiếp giữa động cơ và cánh quạt. Nó được thiết kế mà không có bất kỳ hệ thống dẫn động nào. Với những ưu điểm vượt trội như hoạt động êm ái, hoàn toàn không cần bảo trì và phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu hoạt động liên tục.



## BỘ LỌC

\*\*\* DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT \*\*\*



## COLLECTION UNIT

Sản phẩm được gia công bằng thép sơn phủ, đảm bảo sự chắc chắn và độ bền lâu dài



## TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

- ✓ BỘ LỌC TUYỆT ĐỐI HEPA
- ✓ NỐI ĐẤT
- ✓ CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐIỆN THỂ VÀ TẦN SỐ KHÁC
- ✓ CHÊNH LỆCH ÁP SUẤT KHI SỬ DỤNG TÚI SỬ DỤNG MỘT LẦN