



DBF 30 - INDUSTRIAL THREE PHASE



CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM



NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MĂNG



HÓA CHẤT



ĐÓNG GÓI



CÀ PHÊ



- ✓ Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- ✓ Khả năng tích hợp trên các loại máy hút bụi khác
- ✓ Van giảm áp bảo vệ động cơ
- ✓ Linh động xử lý nhu cầu của khách hàng
- ✓ Độ ồn thấp
- ✓ Tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể
- ✓ Thay thế bộ lọc dễ dàng
- ✓ Độ bền cao
- ✓ Giảm thiểu thời gian dừng máy

BỘ PHẬN HÚT

Điện thế	V - Hz	400 - 50
Công suất	kW	2,2
Chỉ số bảo vệ thiết bị	IP	55/F
Áp suất	mmH ₂ O	2.500
Lưu lượng khí	m ³ /h	318
Đường kính ống vào	mm	50
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	71

BỘ LỌC

Loại bộ lọc	Hình hộp	
Diện tích - Đường kính	cm ² -mm	12.000 - 360
Cấp lọc	IEC 60335-2-69	Bộ lọc Polyester - cấp lọc M
Hệ thống làm sạch	Hệ thống Dustop	

COLLECTION UNIT

Dung tích thùng chứa	lt	15
----------------------	----	----

DUNG TÍCH

Kích thước	cm	44x84x71h
Khối lượng	kg	60



BỘ PHẬN HÚT

Bộ phận hút là một động cơ ba pha, với khớp nối trực tiếp giữa động cơ và cánh quạt. Nó được thiết kế mà không có bất kỳ hệ thống dẫn động nào. Với những ưu điểm vượt trội như hoạt động êm ái, hoàn toàn không cần bảo trì và phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu hoạt động liên tục.



BỘ LỌC

Có thể làm sạch bộ lọc bằng Dustop, một hệ thống sử dụng luồng khí đảo: bằng cách đóng cửa hút và mở nắp trong buồng lọc, luồng không khí do động cơ tạo ra làm sạch bộ lọc một cách triệt để và an toàn, duy trì hiệu suất hút liên tục và ngăn chặn bất kỳ sự phân tán bụi trong môi trường.

Bộ lọc hình hộp tiết diện lớn làm bằng chất liệu polyester được đặt bên trong buồng lọc đảm bảo bộ lọc tránh bị tắc nghẽn.



COLLECTION UNIT

Sản phẩm được gia công bằng thép sơn phủ, đảm bảo sự chắc chắn và độ bền lâu dài



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

- ✓ BỘ LỌC TUYỆT ĐỐI HEPA
- ✓ BỘ LỌC THAN HOẠT TÍNH
- ✓ THÙNG CHỨA BẰNG INOX
- ✓ THÙNG CHỨA VÀ BUỒNG LỌC BẰNG INOX
- ✓ CHÈNH LỆCH ÁP SUẤT KHI SỬ DỤNG TÚI SỬ DỤNG MỘT LẦN
- ✓ CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐIỆN THẾ VÀ TẦN SỐ KHÁC