

DBF10-011 DAP - INDUSTRIAL THREE PHASE



NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MĂNG



HÓA CHẤT



GỖ



NHỰA



WELDING



- ✓ Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- ✓ Ống xả chất lỏng
- ✓ Độ ồn thấp
- ✓ Thay thế bộ lọc dễ dàng
- ✓ Giảm thiểu thời gian dừng máy
- ✓ Xử lý bụi mịn và độc hại
- ✓ Khả năng tích hợp trên các loại máy hút bụi khác
- ✓ Tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể
- ✓ Van giảm áp bảo vệ động cơ



BỘ PHẬN HÚT

Điện thế	V - Hz	400 - 50
Công suất	kW	0,85
Chỉ số bảo vệ thiết bị	IP	55
Áp suất	mmH2O	2000
Lưu lượng khí	m³/h	150
Đường kính ống vào	mm	50
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	70



BỘ LỌC

Loại bộ lọc		Hình sao
Diện tích - Đường kính	cm²-mm	8.000 - 270
Cấp lọc	IEC 60335-2-69	Bộ lọc Polyester - cấp lọc M
Hệ thống làm sạch		Thủ công



COLLECTION UNIT

Dung tích thùng chứa	lt.	25
----------------------	-----	----



DUNG TÍCH

Kích thước	cm	35 x 70 x 50h
Khối lượng	kg	35



BỘ PHẬN HÚT

Bộ phận hút là một động cơ ba pha, với khớp nối trực tiếp giữa động cơ và cánh quạt. Nó được thiết kế mà không có bất kỳ hệ thống dẫn động nào. Với những ưu điểm vượt trội như hoạt động êm ái, hoàn toàn không cần bảo trì và phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu hoạt động liên tục.

Van giảm áp giúp bảo vệ và làm mát động cơ



BỘ LỌC

Có thể làm sạch bộ lọc bằng hệ thống cơ học: cần gạt nằm bên ngoài lắc bộ lọc theo chiều dọc và cho phép làm sạch bộ lọc triệt để và an toàn, duy trì hiệu suất hút liên tục và ngăn chặn bất kỳ sự phân tán bụi nào trong môi trường.



COLLECTION UNIT

Thùng chứa bằng INOX được trang bị một hệ thống để xử lý nhanh chóng các vật liệu đã được hút.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

✓ THÙNG CHỨA BẰNG INOX