



LC 1100 WD - CLEAN ROOMS



OEM ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURERS



GỖ



NGÀNH CÔNG NGHIỆP QUANG HỌC



UP TO FOUR STAGES OF FILTRATION



- ✓ Thiết kế 100% thép không gỉ
- ✓ Độ ồn thấp
- ✓ Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- ✓ High filtration efficiency
- ✓ Bộ lọc HEPA (hiệu suất 99,995% đối với bụi 0,18 micron) kèm theo

- ✓ Xử lý bụi trong phòng sạch
- ✓ Tuân thủ tiêu chuẩn GMP, vệ sinh và khử trùng dễ dàng
- ✓ Khử trùng (lên đến 120°C, trừ động cơ)
- ✓ *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***



BỘ PHẬN HÚT

Điện thế	V - Hz	230 - 50
Công suất	kW	1,1
Áp suất	mmH ₂ O	2500
Lưu lượng khí	m ³ /h	180
Đường kính ống vào	mm	40



BỘ LỌC

Loại bộ lọc	Túi	
Bộ lọc tuyệt đối khí vào H14	*** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT	
Bộ lọc tuyệt đối khí ra ULPA	Bộ lọc ULPA U15	
Diện tích - Đường kính	cm ² -mm	30.000 - 360
Cấp lọc	IEC 60335-2-69	Polyester - M PTFE



COLLECTION UNIT

Thùng chứa Inox	Thép không gỉ AISI316	
Dung tích thùng chứa	lt	40 - 25



DUNG TÍCH

Kích thước	cm	43x43x73h
Khối lượng	kg	27



BỘ PHẬN HÚT

Sức hút từ động cơ không chổi than được khởi động bởi một công tắc độc lập được đặt bên trong một đầu động cơ. Đầu động cơ được cách âm bằng các vật liệu hấp thụ âm thanh.



BỘ LỌC

Thiết bị phao nổi dừng hút bất cứ khi nào chất lỏng trong thùng chứa đạt mức tối đa.

*** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***



COLLECTION UNIT

Vật liệu hút được chứa bên trong thùng làm bằng INOX AISI 316 đã được đánh bóng bên trong, giúp cho việc loại bỏ dễ dàng và an toàn các vật liệu đã được hút.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

- ✓ CHÈNH LỆCH ÁP SUẤT KHI SỬ DỤNG TÚI SỬ DỤNG MỘT LẦN
- ✓ CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐIỆN THẾ VÀ TẦN SỐ KHÁC