



DG 50 EXP SE - INDUSTRIAL THREE PHASE



LUYỆN THÉP



NHÔM



OEM ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURERS



NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MĂNG



VỆ SINH



- ✓ Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- ✓ Tiết diện lọc lớn nhất trong dòng phẩm
- ✓ Van giảm áp bảo vệ động cơ
- ✓ Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- ✓ Độ bền cao
- ✓ Thích hợp xử lý 1 lượng lớn vật liệu hút
- ✓ Thùng chứa dễ tháo rời để xử lý vật liệu hút
- ✓ Bộ lọc hiệu quả cao
- ✓ Độ ồn thấp
- ✓ Lý tưởng cho việc vận hành liên tục



BỘ PHẬN HÚT

Điện thế	V - Hz	400 - 50
Công suất	kW	4,3
Chỉ số bảo vệ thiết bị	IP	55
Áp suất	mmH ₂ O	5.100/3.700
Áp suất	mmH ₂ O	5.100/3.700
Lưu lượng khí	m ³ /h	320
Đường kính ống vào	mm	80
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	73



BỘ LỌC

Loại bộ lọc		Hình sao
Diện tích - Đường kính	cm ² -mm	30.000 - 500
Cấp lọc	IEC 60335-2-69	Bộ lọc Polyester - cấp lọc L
Lưu lượng khí đi qua màng lọc	m ³ /m ² /h	107
Hệ thống làm sạch		Thủ công



COLLECTION UNIT

Hệ thống xả		Thùng chứa với bánh xe
Dung tích thùng chứa	lt	100



DUNG TÍCH

Kích thước	cm	66x118x145h
Khối lượng	kg	145



BỘ PHẬN HÚT

Van giảm áp giúp bảo vệ và làm mát động cơ

Bộ phận hút là một động cơ ba pha, với khớp nối trực tiếp giữa động cơ và cánh quạt. Nó được thiết kế mà không có bất kỳ hệ thống dẫn động nào. Với những ưu điểm vượt trội như hoạt động êm ái, hoàn toàn không cần bảo trì và phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu hoạt động liên tục.



BỘ LỌC

Bộ lọc hình sao tiết diện lớn, nằm bên trong buồng lọc, được làm bằng chất liệu polyester để tránh tắc nghẽn bộ lọc khi hút bụi mịn.

Có thể làm sạch bộ lọc bằng hệ thống cơ học: cần gạt nằm bên ngoài lắc bộ lọc theo chiều dọc và cho phép làm sạch bộ lọc triệt để và an toàn, duy trì hiệu suất hút liên tục và ngăn chặn bất kỳ sự phân tán bụi nào trong môi trường.



COLLECTION UNIT

Bộ phận hút được lắp ráp trên khung thép chắc chắn và được cung cấp bánh xe chất lượng công nghiệp, giúp nó phù hợp với dịch vụ di động ngay cả khi sử dụng trên bề mặt gỗ ghè. Vật liệu hút được chứa bên trong thùng làm bằng INOX AISI 316 đã được đánh bóng bên trong, giúp cho việc loại bỏ dễ dàng và an toàn các vật liệu đã được hút.

Thùng chứa bằng thép có thể tháo rời được trang bị hệ thống xả để xử lý nhanh các vật liệu bị hút.

Sản phẩm được gia công bằng thép sơn phủ, đảm bảo sự chắc chắn và độ bền lâu dài



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

- ✓ BỘ LỌC TUYỆT ĐỐI HEPA
- ✓ BỘ LỌC CHỐNG TÍNH ĐIỆN CẤP M
- ✓ BỘ LỌC CHỐNG DÍNH - CẤP LỌC M
- ✓ THÙNG CHỨA VÀ BUỒNG LỌC BẰNG INOX
- ✓ HỆ THỐNG PHAO NỔI CÓ NHIỆM VỤ DỪNG BỘ PHẬN HÚT KHI THÙNG CHỨA ĐẦY DUNG DỊCH
- ✓ VÒNG CẢN BỤI BẢO VỆ BỘ LỌC
- ✓ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
- ✓ CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐIỆN THẾ VÀ TẦN SỐ KHÁC
- ✓ THÙNG CHỨA THÉP KHÔNG GỈ