

## DM3 AIR HD 25V Z22 - AIR POWERED



HÀNG KHÔNG VŨ TRỤ



CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM



ĐÓNG TÀU



HÓA CHẤT



- ✓ Tiết diện lọc lớn nhất trong dòng phẩm
- ✓ Ống xả chất lỏng
- ✓ Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- ✓ Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi
- ✓ Độ ồn thấp
- ✓ High filtration efficiency
- ✓ Sức hút lớn nhờ vào động cơ Venturi với nhiều vòi hút



### BỘ PHẬN HÚT

|                        |                    |                         |
|------------------------|--------------------|-------------------------|
| Vùng Atex              |                    | 22                      |
| Nhãn dán               |                    | II 3D c IIIB T85°C X Dc |
| Lượng khí cần cung cấp | l / min            | 2500                    |
| Nguồn khí nén yêu cầu  | bar                | 6                       |
| Ø Ống cấp khí          | mm                 | 10                      |
| Áp suất                | mmH <sub>2</sub> O | 5000                    |
| Áp suất liên tục       | mmH <sub>2</sub> O |                         |
| Lưu lượng khí          | m <sup>3</sup> /h  | 590                     |
| Đường kính ống vào     | mm                 | 80                      |
| Độ ồn (EN ISO 3744)    | dB(A)              | 74                      |



### BỘ LỌC

|                        |                     |                                              |
|------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| Loại bộ lọc            |                     | Hình sao                                     |
| Diện tích - Đường kính | cm <sup>2</sup> -mm | 30.000 - 500                                 |
| Cấp lọc                | IEC 60335-2-69      | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M |
| Hệ thống làm sạch      |                     | Thủ công                                     |



### COLLECTION UNIT

|                      |    |     |
|----------------------|----|-----|
| Dung tích thùng chứa | lt | 100 |
|----------------------|----|-----|



### DUNG TÍCH

|            |    |            |
|------------|----|------------|
| Kích thước | cm | 62x62x160h |
| Khối lượng | kg | 80         |



## BỘ PHẬN HÚT

Sức hút được cung cấp bởi đầu venturi, được bảo vệ bên trong khung thép chắc chắn, chứa các vật liệu hấp thụ âm thanh để giảm thiểu tiếng ồn trong quá trình hoạt động. Đầu động cơ được trang bị máy đo áp suất để phát hiện tình trạng của bộ lọc.



## BỘ LỌC

Bộ lọc hình sao tiết diện lớn, nằm bên trong buồng lọc, được làm bằng chất liệu polyester để tránh tắc nghẽn bộ lọc khi hút bụi mịn. Có thể làm sạch bộ lọc bằng hệ thống cơ học: cần gạt nằm bên ngoài lắc bộ lọc theo chiều dọc và cho phép làm sạch bộ lọc triệt để và an toàn, duy trì hiệu suất hút liên tục và ngăn chặn bất kỳ sự phân tán bụi nào trong môi trường.



## COLLECTION UNIT

Vật liệu hút được chứa bên trong thùng làm bằng INOX AISI 316 đã được đánh bóng bên trong, giúp cho việc loại bỏ dễ dàng và an toàn các vật liệu đã được hút. Thùng chứa bằng thép có thể tháo rời được trang bị hệ thống xả để xử lý nhanh các vật liệu bị hút.



## TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

- ✓ BỘ LỌC TUYỆT ĐỐI HEPA
- ✓ BỘ LỌC CHỐNG DÍNH - CẤP LỌC M
- ✓ BỘ LỌC CHỊU NHIỆT ĐỘ CAO (LÊN ĐẾN 250° C)
- ✓ THÙNG CHỨA BẰNG INOX
- ✓ THÙNG CHỨA VÀ BUỒNG LỌC BẰNG INOX
- ✓ NỐI ĐẤT
- ✓ VÒNG CẢN BỤI BẢO VỆ BỘ LỌC
- ✓ LƯỚI SÀNG VÀ VAN XẢ