

352 DS AIR 1V - AIR POWERED



HÓA CHẤT



DIỆN TỬ



SẢN XUẤT RƯỢU



NGÀNH CÔNG NGHIỆP QUANG HỌC



- ✓ Ống xả chất lỏng
- ✓ Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- ✓ Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi
- ✓ Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- ✓ High filtration efficiency
- ✓ Nguồn khí nén cho máy hút bụi khí nén



BỘ PHẬN HÚT

Lượng khí cần cung cấp	l / min	1500
Nguồn khí nén yêu cầu	bar	6
Áp suất	mmHg	4180
Lưu lượng khí	m³/h	150
Đường kính ống vào	mm	80
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	73



BỘ LỌC

Loại bộ lọc		Hình sao
Diện tích - Đường kính	cm²-mm	20.000 - 420
Cấp lọc	IEC 60335-2-69	Bộ lọc Polyester - cấp lọc L
Hệ thống làm sạch		Thủ công



COLLECTION UNIT

Hệ thống xả		
Dung tích thùng chứa	l	35



DUNG TÍCH

Kích thước	cm	55x62x119h
Khối lượng	kg	48



BỘ PHẬN HÚT

Sức hút được cung cấp bởi đầu venturi, được bảo vệ bên trong khung thép chắc chắn, chứa các vật liệu hấp thụ âm thanh để giảm thiểu tiếng ồn trong quá trình hoạt động
Đầu động cơ được trang bị máy đo áp suất để phát hiện tình trạng của bộ lọc



BỘ LỌC

Bộ lọc hình sao tiết diện lớn, nằm bên trong buồng lọc, được làm bằng chất liệu polyester để tránh tắc nghẽn bộ lọc khi hút bụi mịn.

Có thể làm sạch bộ lọc bằng hệ thống cơ học: cần gạt nằm bên ngoài lắc bộ lọc theo chiều dọc và cho phép làm sạch bộ lọc triệt để và an toàn, duy trì hiệu suất hút liên tục và ngăn chặn bất kỳ sự phân tán bụi nào trong môi trường.



COLLECTION UNIT

Các vật liệu được hút vào một thùng chứa có thể tháo rời bằng thép, để dễ dàng xử lý và có thể tùy chọn sử dụng các túi dùng một lần, để xử lý an toàn và hiệu quả hơn.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

- ✓ BỘ LỌC CHO BỤI MỊN - CẤP LỌC M
- ✓ BỘ LỌC TUYỆT ĐỐI HEPA
- ✓ BỘ LỌC CHỐNG TĨNH ĐIỆN CẤP M
- ✓ BỘ LỌC CHỐNG TĨNH ĐIỆN CẤP L
- ✓ BỘ LỌC CHỐNG DÍNH - CẤP LỌC M
- ✓ BỘ LỌC CHỊU NHIỆT ĐỘ CAO (LÊN ĐẾN 250° C)
- ✓ THÙNG CHỨA BẰNG INOX
- ✓ THÙNG CHỨA VÀ BUỒNG LỌC BẰNG INOX
- ✓ NỐI ĐẤT