


452 AIREX 14V 1/3D - AIR POWERED EXPLOSION PROOF



ĐỒNG TÀU



- ✓ Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- ✓ Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi
- ✓ Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- ✓ High filtration efficiency
- ✓ Bộ lọc chống tĩnh điện tiết diện lớn
- ✓ Độ ồn thấp
- ✓ Sử dụng dễ dàng
- ✓ Nguồn khí nén cho máy hút bụi khí nén
- ✓ Chứng nhận chống cháy nổ Vùng 20 bên trong thùng chứa và Vùng 21 bên ngoài thùng chứa



BỘ PHẬN HÚT

Vùng ATEX	1/2D (20 int/21 ext) 2/2G (1 int/1 ext)	
Vùng ATEX		
Lượng khí cần cung cấp	nl / min	1458 (87)
Nguồn khí nén yêu cầu	bar	6
Ø Ống cấp khí	mm	12
Áp suất	mmH ₂ O	3700
Lưu lượng khí	m ³ /h	300
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	68
Nhãn dán	II 1/3D Ex h IIIC T80°C Da/Dc	



BỘ LỌC

Loại bộ lọc	Hình sao	
Diện tích - Đường kính	cm ² -mm	20.000 - 420
Cấp lọc	IEC 60335-2-69	*** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***
Hệ thống làm sạch	Thủ công	



COLLECTION UNIT

Thùng chứa di động	kg/h	45
--------------------	------	----



DUNG TÍCH

Kích thước	cm	58x63x119h
Khối lượng	kg	49



BỘ PHẬN HÚT

Sức hút được cung cấp bởi đầu venturi, được bảo vệ bên trong khung thép chắc chắn, chứa các vật liệu hấp thụ âm thanh để giảm thiểu tiếng ồn trong quá trình hoạt động

Đầu động cơ được trang bị máy đo áp suất để phát hiện tình trạng của bộ lọc



BỘ LỌC

Bộ lọc hình sao chống tĩnh điện tiết diện lớn, nằm bên trong buồng lọc, được làm bằng chất liệu polyester giúp tránh tắc nghẽn khi xử lý bụi mịn.

*** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***

Có thể làm sạch bộ lọc bằng hệ thống cơ học: cần gạt nằm bên ngoài lắc bộ lọc theo chiều dọc và cho phép làm sạch bộ lọc triệt để và an toàn, duy trì hiệu suất hút liên tục và ngăn chặn bất kỳ sự phân tán bụi nào trong môi trường.



COLLECTION UNIT

Thùng chứa bằng thép có thể tháo rời được trang bị hệ thống xả để xử lý nhanh các vật liệu bị hút.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

- ✓ BỘ LỌC CHỐNG DÍNH - CẤP LỌC M
- ✓ BỘ LỌC CHỊU NHIỆT ĐỘ CAO (LÊN ĐẾN 250° C)
- ✓ THÙNG CHỨA BẰNG INOX