

MTL 402 DRY H - INDUSTRIAL SINGLE PHASE



GỐM SỨ



ĐIỆN TỬ



- ✓ Sử dụng 3 cấp lọc: Túi lọc sử dụng một lần, túi lọc chính cấp M và bộ lọc HEPA
- ✓ Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- ✓ Sử dụng dễ dàng
- ✓ Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- ✓ Bộ phụ kiện kèm theo
- ✓ Túi chứa bụi rời xử lý bụi an toàn
- ✓ Đã bao gồm bộ lọc HEPA



BỘ PHẬN HÚT

Điện thế	V - Hz	230-50
Công suất	kW	2,3
Áp suất	mmHg	2500
Áp suất	mmHg	2500
Lưu lượng khí	m ³ /h	360
Đường kính ống vào	mm	50
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	76



BỘ LỌC

Loại bộ lọc		Túi
Cấp lọc	IEC 60335-2-69	Bộ lọc PTFE cấp M
Phụ		HEPA



COLLECTION UNIT

Dung tích thùng chứa	l	20
----------------------	---	----



DUNG TÍCH

Kích thước	cm	38x48x80h
Khối lượng	kg	25



BỘ PHẬN HÚT

Sức hút được cung cấp bởi hai động cơ chổi than một pha, sử dụng công tắc độc lập và được đặt bên trong hộp thép cùng với các vật liệu cách âm.



BỘ LỌC

Ba cấp độ lọc để có hiệu quả tối đa trong khi hút bụi: cấp độ đầu tiên với bộ lọc túi ở lớp M, bộ lọc túi thứ hai ở cấp độ M với lớp phủ PTFE, hộp mực lọc tuyệt đối ở cấp độ H. Chỉ định độ bảo hòa của bộ lọc đi kèm.



COLLECTION UNIT

Vật liệu đã hút chân không được thu thập trong một thùng chứa di động có thể dễ dàng làm rỗng.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

✓ *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***