

301-302 TORCH - INDUSTRIAL SINGLE PHASE



XÂY DỰNG



ĐIỆN TỬ



NGÀNH CÔNG NGHIỆP QUANG HỌC



- ✓ Tay nối dùng cho khu vực đặc biệt
- ✓ Hút trực tiếp từ mỏ hàn MIG/MAG

- ✓ Hệ thống làm sạch lọc Dustop



BỘ PHẬN HÚT

Điện thế	V - Hz	230 - 50 1~
Công suất	kW	1,15 - 2,3
Áp suất	mmHg	2.500
Lưu lượng khí	m ³ /h	180 - 360
Đường kính ống vào	mm	50
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	74 - 76



BỘ LỌC

Bộ lọc đầu	Bộ lọc Spark trap	
Loại bộ lọc	Hình hộp	
Diện tích - Đường kính	cm ² -mm	7.500 - 245
Cấp lọc	IEC 60335-2-69	Bộ lọc Polyester - cấp lọc M
Hệ thống làm sạch	Hệ thống Dustop	
Phụ	HEPA	



COLLECTION UNIT

Dung tích thùng chứa	l	13
----------------------	---	----



DUNG TÍCH

Kích thước	cm	40x50x86h
Khối lượng	kg	25



BỘ PHẬN HÚT

Bộ phận hút được làm bằng quạt điện đảm bảo lưu lượng không khí luôn ở mức cao.



BỘ LỌC

Có thể làm sạch bộ lọc bằng Dustop, một hệ thống sử dụng luồng khí đảo: bằng cách đóng cửa hút và mở nắp trong buồng lọc, luồng không khí do động cơ tạo ra làm sạch bộ lọc một cách triệt để và an toàn, duy trì hiệu suất hút liên tục và ngăn chặn bất kỳ sự phân tán bụi trong môi trường.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

- ✓ BỘ LỌC TUYỆT ĐỐI HEPA
- ✓ *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***