


802 WD AIREX 14V 1/3D - AIR POWERED EXPLOSION PROOF



DIỆN TỬ



ĐÓNG GÓI



- ✓ Khí áp kế phát hiện tắc nghẽn bộ lọc
- ✓ Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- ✓ Thay thế bộ lọc dễ dàng
- ✓ Hệ thống phao báo mực nước khi đầy
- ✓ Discharge hose for liquids
- ✓ Hệ thống nối đất
- ✓ Sức hút lớn nhờ vào động cơ Venturi với nhiều vòi hút



BỘ PHẬN HÚT

Vùng ATEX		3D (20 int/22 ext)
Lượng khí cần cung cấp	nl / min	1458
Nguồn khí nén yêu cầu	bar	6
Ø Ống cấp khí	mm	12
Áp suất	mmH ₂ O	3700
Áp suất	mmH ₂ O	3700
Lưu lượng khí	m ³ /h	300
Đường kính ống vào	mm	80
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	68
Nhãn dán	II 1/3D Ex h IIIC T80°C Da/Dc	



BỘ LỌC

Loại bộ lọc		Túi
Diện tích - Đường kính	cm ² -mm	8.000 - 420
Cấp lọc	IEC 60335-2-69	*** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***



COLLECTION UNIT

Thùng chứa di động	kg/h	80
--------------------	------	----



DUNG TÍCH

Kích thước	cm	62x53x108h
Khối lượng	kg	36



BỘ PHẬN HÚT

Sức hút được cung cấp bởi đầu venturi, được bảo vệ bên trong khung thép chắc chắn, chứa các vật liệu hấp thụ âm thanh để giảm thiểu tiếng ồn trong quá trình hoạt động

Đầu động cơ được trang bị máy đo áp suất để phát hiện tình trạng của bộ lọc



BỘ LỌC

Thiết bị phao nổi dùng hút bất cứ khi nào chất lỏng trong thùng chứa đạt mức tối đa.

Bộ lọc polypropylen PPL sử dụng để hút chất lỏng bảo vệ động cơ khỏi bột và các vật rắn khác; một bộ lọc bột nhựa bổ sung ngăn hầu hết sương mù lỏng vào động cơ.

Bộ lọc bụi được làm bằng túi đôi (polyester + nylon) và có hệ thống tự làm sạch theo nguyên lý chênh lệch áp suất.



COLLECTION UNIT

Bộ phận hút được lắp ráp trên khung thép chắc chắn và được cung cấp bánh xe chất lượng công nghiệp, giúp nó phù hợp với dịch vụ di động ngay cả khi sử dụng trên bề mặt gồ ghề.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M



THÙNG CHỨA BẰNG INOX