

802 WD AIREX 7V - AIR POWERED EXPLOSION PROOF



ĐÓNG TÀU



DIỆN TỬ



ĐÓNG GÓI



- ✓ Khí áp kế phát hiện tắc nghẽn bộ lọc
- ✓ Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- ✓ Thay thế bộ lọc dễ dàng
- ✓ Hệ thống phao báo mực nước khi đầy
- ✓ Discharge hose for liquids
- ✓ Hệ thống nối đất
- ✓ Chứng nhận chống cháy nổ ATEX vùng 1,2,21,22
- ✓ Sức hút lớn nhờ vào động cơ Venturi với nhiều vòi hút
- ✓ Thùng chứa thép không gỉ AISI304



BỘ PHẬN HÚT

Vùng ATEX		1, 2, 21, 22
Nhãn dán		II 2G - II 2D
Lượng khí cần cung cấp	nl / min	729
Nguồn khí nén yêu cầu	bar	6
Ø Ống cấp khí	mm	12
Áp suất	mmHg	3700
Lưu lượng khí	m³/h	150
Đường kính ống vào	mm	80
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	68



BỘ LỌC

Loại bộ lọc		Túi
Diện tích - Đường kính	cm²-mm	8.000 - 420
Cấp lọc	IEC 60335-2-69	Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M



COLLECTION UNIT

Dung tích thùng chứa	l	80
----------------------	---	----



DUNG TÍCH

Kích thước	cm	62x53x108h
Khối lượng	kg	36



BỘ PHẬN HÚT

Sức hút được cung cấp bởi hai đầu venturi, được bảo vệ bên trong khung thép chắc chắn, chứa các vật liệu hấp thụ âm thanh để giảm thiểu tiếng ồn trong quá trình hoạt động

Đầu động cơ được trang bị máy đo áp suất để phát hiện tình trạng của bộ lọc



BỘ LỌC

Thiết bị phao nổi dùng hút bất cứ khi nào chất lỏng trong thùng chứa đạt mức tối đa.

Bộ lọc polypropylen PPL sử dụng để hút chất lỏng bảo vệ động cơ khỏi bọt và các vật rắn khác; một bộ lọc bọt nhựa bổ sung ngăn hầu hết sương mù lỏng vào động cơ.

Bộ lọc bụi được làm bằng túi đôi (polyester + nylon) và có hệ thống tự làm sạch theo nguyên lý chênh lệch áp suất.



COLLECTION UNIT

Bộ phận hút được lắp ráp trên khung thép chắc chắn và được cung cấp bánh xe chất lượng công nghiệp, giúp nó phù hợp với dịch vụ di động ngay cả khi sử dụng trên bề mặt gồ ghề.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M



BỘ LỌC TUYỆT ĐỐI HEPA