

AF 30 MOBILE - INDUSTRIAL THREE PHASE



NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MĂNG



GỐM SỨ



GỖ



- ✓ Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- ✓ Tiết diện lọc lớn nhất trong dòng phẩm
- ✓ Kết cấu hoàn toàn bằng thép

- ✓ Độ ồn thấp
- ✓ Linh động xử lý nhu cầu của khách hàng
- ✓ Xử lý bụi máy hàn



BỘ PHẬN HÚT

Điện thế	V - Hz	400 - 50
Công suất	kW	2,2
Áp suất	mmHg	3000
Áp suất	mmHg	3000
Lưu lượng khí	m ³ /h	300
Đường kính ống vào	mm	50
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	70
Van bướm xả	mm	80
Thùng chứa phễu	mm	360 - 450



BỘ LỌC

Loại bộ lọc		Hình hộp
Diện tích - Đường kính	cm ² -mm	12.000 - 360
Cấp lọc	IEC 60335-2-69	Bộ lọc Polyester - cấp lọc M
Hệ thống làm sạch		Thủ công



COLLECTION UNIT

Dung tích thùng chứa	lt	50 - 80
----------------------	----	---------



DUNG TÍCH

Kích thước	cm	43x50x102h
------------	----	------------



BỘ PHẬN HÚT

Bộ phận hút là một động cơ ba pha, với khớp nối trực tiếp giữa động cơ và cánh quạt. Nó được thiết kế mà không có bất kỳ hệ thống dẫn động nào. Với những ưu điểm vượt trội như hoạt động êm ái, hoàn toàn không cần bảo trì và phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu hoạt động liên tục.



BỘ LỌC

Có thể làm sạch bộ lọc bằng hệ thống cơ học: cần gạt nằm bên ngoài lắc bộ lọc theo chiều dọc và cho phép làm sạch bộ lọc triệt để và an toàn, duy trì hiệu suất hút liên tục và ngăn chặn bất kỳ sự phân tán bụi nào trong môi trường.



COLLECTION UNIT

Một van xả có thể điều chỉnh lại lưu lượng xả bên trong hệ thống.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

- ✓ CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐIỆN THẾ VÀ TẦN SỐ KHÁC
- ✓ CÓ THỂ LẮP ĐẶT TÁCH BIỆT MÁY HÚT BỤI VÀ THÙNG CHỨA PHỄU