

AIR 201 - AIR POWERED



PHUN CÁT



- ✓ Tiết diện lọc lớn nhất trong dòng phẩm
- ✓ Ống xả chất lỏng
- ✓ Bộ lọc Cyclone giúp phân tách bụi tốt hơn.
- ✓ Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- ✓ Khí áp kế phát hiện tắc nghẽn bộ lọc
- ✓ Xử lý bụi phun cát
- ✓ Tích hợp hệ thống chạc nâng cho xe nâng



BỘ PHẬN HÚT

Lượng khí cần cung cấp	lit / min	2500
Nguồn khí nén yêu cầu	bar	6
Ø Ống cấp khí	mm	12
Áp suất	mmHg	5000
Lưu lượng khí	m³/h	590
Đường kính ống vào	mm	50
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	76



BỘ LỌC

Loại bộ lọc		Hình hộp
Diện tích - Đường kính		cm²-mm 36000-560
Cấp lọc	IEC 60335-2-69	Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M
Hệ thống làm sạch		Hệ thống SELF-CLEAN



COLLECTION UNIT

Dung tích thùng chứa	l	200
----------------------	---	-----



DUNG TÍCH

Kích thước	cm	77x68x198h
Khối lượng	kg	110



BỘ PHẬN HÚT

Sức hút được cung cấp bởi đầu venturi, được bảo vệ bên trong khung thép chắc chắn, chứa các vật liệu hấp thụ âm thanh để giảm thiểu tiếng ồn trong quá trình hoạt động
Đầu động cơ được trang bị máy đo áp suất để phát hiện tình trạng của bộ lọc



BỘ LỌC

Bộ lọc hộp mực polyester chống tĩnh điện được đặt bên trong buồng lọc đảm bảo bề mặt bộ lọc lớn và ngăn ngừa sự tắc nghẽn của bộ lọc.

*** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***



COLLECTION UNIT

Bộ phận hút được lắp ráp trên khung thép chắc chắn và được cung cấp bánh xe chất lượng công nghiệp, giúp nó phù hợp với dịch vụ di động ngay cả khi sử dụng trên bề mặt gồ ghề.

Van bướm tích hợp để xả

Có thể sử dụng xe nâng để hỗ trợ việc xả dễ dàng.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

✓ CHỨNG NHẬN ATEX Z22