

352 AIREX 7V - AIR POWERED EXPLOSION PROOF



ĐÓNG TÀU



PHUN CÁT



- ✓ Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- ✓ High filtration efficiency
- ✓ Chứng nhận chống cháy nổ ATEX vùng 1,2,21,22
- ✓ Máy hút bụi chuyên dụng
- ✓ Bộ lọc hiệu quả cao
- ✓ Độ ồn thấp
- ✓ Sức hút lớn nhờ vào động cơ Venturi với nhiều vòi hút
- ✓ Thùng chứa thép không gỉ AISI304



BỘ PHẬN HÚT

Vùng ATEX		1, 2, 21, 22
Nhãn dán		II 2G - II 2D
Lượng khí cần cung cấp	nl / min	729
Nguồn khí nén yêu cầu	bar	6
Ø Ống cấp khí	mm	12
Áp suất	mmH ₂ O	3700
Lưu lượng khí	m ³ /h	150
Đường kính ống vào	mm	80
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	68



BỘ LỌC

Loại bộ lọc		Hình sao
Diện tích - Đường kính	cm ² -mm	20.000 - 420
Cấp lọc	IEC 60335-2-69	Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M
Hệ thống làm sạch		Thủ công



COLLECTION UNIT

Dung tích thùng chứa	l	45
----------------------	---	----



DUNG TÍCH

Kích thước	cm	70x55x127h
Khối lượng	kg	50



BỘ PHẬN HÚT

Khả năng hút được đảm bảo bởi một bộ phận nhiều vôi, được bảo vệ bên trong một đầu thép chắc chắn, có chứa vật liệu hấp thụ âm thanh giúp giảm thiểu tiếng ồn trong quá trình làm việc



BỘ LỌC

Có thể làm sạch bộ lọc bằng hệ thống cơ học: cần gạt nằm bên ngoài lắc bộ lọc theo chiều dọc và cho phép làm sạch bộ lọc triệt để và an toàn, duy trì hiệu suất hút liên tục và ngăn chặn bất kỳ sự phân tán bụi nào trong môi trường.

Bộ lọc hình sao chống tĩnh điện tiết diện lớn, nằm bên trong buồng lọc, được làm bằng chất liệu polyester giúp tránh tắc nghẽn khi xử lý bụi mịn.



COLLECTION UNIT

Vật liệu được hút vào bên trong thùng chứa bằng INOX AISI304, giúp cho việc loại bỏ các vật liệu một cách dễ dàng và an toàn. Chất lỏng bên trong thùng chứa được thải ra ngoài bằng ống xả được đặt ở mặt sau của máy hút bụi.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

- ✓ BỘ LỌC TUYỆT ĐỐI HEPA
- ✓ THIẾT KẾ TOÀN BỘ MÁY BẰNG INOX