

352 DS AIR 2V - AIR POWERED



CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM



ĐÓNG TÀU



HÓA CHẤT



CƠ KHÍ



- ✓ Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- ✓ Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi
- ✓ Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- ✓ High filtration efficiency
- ✓ Nguồn khí nén cho máy hút bụi khí nén
- ✓ Hệ thống làm sạch bộ lọc tự động



BỘ PHẬN HÚT

Lượng khí cần cung cấp	l / min	3000
Nguồn khí nén yêu cầu	bar	6
Áp suất	mmHg	4180
Lưu lượng khí	m ³ /h	300
Đường kính ống vào	mm	80
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	73



BỘ LỌC

Loại bộ lọc	Hình sao
Hệ thống làm sạch	Thủ công



COLLECTION UNIT

Hệ thống xả	
-------------	--



DUNG TÍCH

Kích thước	cm	55x62x119h
Khối lượng	kg	49



BỘ PHẬN HÚT

Sức hút được cung cấp bởi hai đầu venturi, được bảo vệ bên trong khung thép chắc chắn, chứa các vật liệu hấp thụ âm thanh để giảm thiểu tiếng ồn trong quá trình hoạt động

Đầu động cơ được trang bị máy đo áp suất để phát hiện tình trạng của bộ lọc



BỘ LỌC

Bộ lọc hình sao tiết diện lớn, nằm bên trong buồng lọc, được làm bằng chất liệu polyester để tránh tắc nghẽn bộ lọc khi hút bụi mịn.

Có thể làm sạch bộ lọc bằng hệ thống cơ học: cần gạt nằm bên ngoài lắc bộ lọc theo chiều dọc và cho phép làm sạch bộ lọc triệt để và an toàn, duy trì hiệu suất hút liên tục và ngăn chặn bất kỳ sự phân tán bụi nào trong môi trường.



COLLECTION UNIT

Các vật liệu được hút vào một thùng chứa có thể tháo rời bằng thép, để dễ dàng xử lý và có thể tùy chọn sử dụng các túi dùng một lần, để xử lý an toàn và hiệu quả hơn.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

- ✓ BỘ LỌC CHO BỤI MỊN - CẤP LỌC M
- ✓ BỘ LỌC TUYỆT ĐỐI HEPA
- ✓ BỘ LỌC CHỐNG TĨNH ĐIỆN CẤP M
- ✓ BỘ LỌC CHỐNG TĨNH ĐIỆN CẤP L
- ✓ BỘ LỌC CHỐNG DÍNH - CẤP LỌC M
- ✓ BỘ LỌC CHỊU NHIỆT ĐỘ CAO (LÊN ĐẾN 250° C)
- ✓ THÙNG CHỨA BẰNG INOX
- ✓ THÙNG CHỨA VÀ BUỒNG LỌC BẰNG INOX
- ✓ NỐI ĐẤT