

AS FIXE 3M - INDUSTRIAL SINGLE PHASE



GỐM SỨ



HÓA CHẤT



ĐIỆN TỬ



THUỘC DA



GỖ



- ✓ Tiết diện lọc lớn nhất trong dòng phẩm
- ✓ Ống xả chất lỏng
- ✓ Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- ✓ 3 động cơ by-pass làm việc độc lập
- ✓ Độ ồn thấp

- ✓ Khả năng tích hợp trên các loại máy hút bụi khác
- ✓ Tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể
- ✓ Hệ thống xả cân bằng
- ✓ Bộ điều khiển từ xa



BỘ PHẬN HÚT

Điện thế	V - Hz	230 - 50
Công suất	kW	3,45
Áp suất	mmHg	2.500
Áp suất	mmHg	2.500
Lưu lượng khí	m ³ /h	540
Đường kính ống vào	mm	80
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	76



BỘ LỌC

Loại bộ lọc		Hình sao
Diện tích - Đường kính	cm ² -mm	20.000 - 500
Cấp lọc	IEC 60335-2-69	Bộ lọc Polyester - cấp lọc L
Hệ thống làm sạch		Thủ công



COLLECTION UNIT

Dung tích thùng chứa	lt	45
----------------------	----	----



DUNG TÍCH

Kích thước	cm	58x55x140h
Khối lượng	kg	55



BỘ PHẬN HÚT

Sức hút được cung cấp bởi ba động cơ chổi than một pha, sử dụng công tắc độc lập và được đặt bên trong hộp thép cùng với các vật liệu cách âm.



BỘ LỌC

Bộ lọc hình sao tiết diện lớn, nằm bên trong buồng lọc, được làm bằng chất liệu polyester để tránh tắc nghẽn bộ lọc khi hút bụi mịn.

Có thể làm sạch bộ lọc bằng hệ thống cơ học: cần gạt nằm bên ngoài lắc bộ lọc theo chiều dọc và cho phép làm sạch bộ lọc triệt để và an toàn, duy trì hiệu suất hút liên tục và ngăn chặn bất kỳ sự phân tán bụi nào trong môi trường.



COLLECTION UNIT

Hệ thống nắp xả cân bằng: vật liệu chỉ được xả sau khi hút.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

✓ CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐIỆN THẾ VÀ TẦN SỐ KHÁC