



AS FIXE - INDUSTRIAL THREE PHASE



CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM



NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MĂNG



XÂY DỰNG



- ✓ Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- ✓ Tiết diện lọc lớn nhất trong dòng phẩm
- ✓ Tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể
- ✓ Độ bền cao
- ✓ Hệ thống xả cân bằng
- ✓ Bộ điều khiển từ xa
- ✓ Van giảm áp bảo vệ động cơ



BỘ PHẬN HÚT

Điện thế	V - Hz	400 - 50 3~
Công suất	kW	3
Áp suất	mmHg	3.200
Lưu lượng khí	m ³ /h	318
Đường kính ống vào	mm	80
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	75
Áp suất liên tục	mmHg	2.700



BỘ LỌC

Loại bộ lọc		Hình sao
Diện tích - Đường kính	cm ² -mm	30.000-500
Cấp lọc	IEC 60335-2-69	Bộ lọc Polyester - cấp lọc L
Hệ thống làm sạch		Thủ công



COLLECTION UNIT

Hệ thống xả



DUNG TÍCH

Kích thước	cm	58x55x175h
Khối lượng	kg	60



BỘ PHẬN HÚT

Bộ phận hút là một động cơ ba pha, với khớp nối trực tiếp giữa động cơ và cánh quạt. Nó được thiết kế mà không có bất kỳ hệ thống dẫn động nào. Với những ưu điểm vượt trội như hoạt động êm ái, hoàn toàn không cần bảo trì và phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu hoạt động liên tục.



BỘ LỌC

Bộ lọc hình sao tiết diện lớn, nằm bên trong buồng lọc, được làm bằng chất liệu polyester để tránh tắc nghẽn bộ lọc khi hút bụi mịn.

Có thể làm sạch bộ lọc bằng hệ thống cơ học: cần gạt nằm bên ngoài lắc bộ lọc theo chiều dọc và cho phép làm sạch bộ lọc triệt để và an toàn, duy trì hiệu suất hút liên tục và ngăn chặn bất kỳ sự phân tán bụi nào trong môi trường.



COLLECTION UNIT

Hệ thống nắp xả cân bằng: vật liệu chỉ được xả sau khi hút.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

✓ *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***