

Copy of DG 300 SE Z22 - ATEX EXPLOSION PROOF



NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MĂNG



HÓA CHẤT



XÂY DỰNG



DIỆN TỬ



SẢN XUẤT RƯỢU



- ✓ Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- ✓ Ống xả chất lỏng
- ✓ Bộ lọc Cyclone giúp phân tách bụi tốt hơn.
- ✓ Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- ✓ Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi
- ✓ Khí áp kế phát hiện tắc nghẽn bộ lọc
- ✓ Bộ công tắc Star-triangle dùng để khởi động
- ✓ Chứng nhận chống cháy nổ Vùng 22
- ✓ Bộ lọc chống tĩnh điện tiết diện lớn
- ✓ Thích hợp xử lý vật liệu nặng



BỘ PHẬN HÚT

Công suất	kW	20
Chỉ số bảo vệ thiết bị	IP	65
Áp suất	mmH ₂ O	6000
Áp suất	mmH ₂ O	6000
Lưu lượng khí	m ³ /h	1100
Đường kính ống vào	mm	120
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	77



BỘ LỌC

Loại bộ lọc	Hình sao
Hệ thống làm sạch	Hệ thống tự động



COLLECTION UNIT

Thùng chứa di động	kg/h	220
--------------------	------	-----



DUNG TÍCH

Kích thước	cm	92x220x220h
Khối lượng	kg	760



BỘ PHẬN HÚT

Bộ phận hút là một động cơ ba pha, với khớp nối trực tiếp giữa động cơ và cánh quạt. Nó được thiết kế mà không có bất kỳ hệ thống dẫn động nào. Với những ưu điểm vượt trội như hoạt động êm ái, hoàn toàn không cần bảo trì và phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu hoạt động liên tục.



BỘ LỌC

Bộ lọc hình sao tiết diện lớn, nằm bên trong buồng lọc, được làm bằng chất liệu polyester để tránh tắc nghẽn bộ lọc khi hút bụi mịn.

Bộ lọc được trang bị hệ thống lắc bộ lọc tự động. Một xi lanh khí nén lắc bộ lọc định kỳ khiến bụi tách rời ra khỏi bộ lọc hình sao. Tần số và độ dài của hệ thống này có thể được điều chỉnh bằng bộ hẹn giờ được đặt bên trong bảng điều khiển.



COLLECTION UNIT

Bộ phận hút được lắp ráp trên khung thép chắc chắn và được cung cấp bánh xe chất lượng công nghiệp, giúp nó phù hợp với dịch vụ di động ngay cả khi sử dụng trên bề mặt gồ ghề. Các vật liệu được hút vào một thùng chứa có thể tháo rời bằng thép, để dễ dàng xử lý và có thể tùy chọn sử dụng các túi dùng một lần, để xử lý an toàn và hiệu quả hơn.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

- ✓ THÙNG CHỨA BẰNG INOX
- ✓ THÙNG CHỨA VÀ BUỒNG LỌC BẰNG INOX
- ✓ NỔ ĐẤT
- ✓ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
- ✓ THIẾT KẾ LỖI VÀO CHO CÀNG XE NÂNG
- ✓ CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐIỆN THẾ VÀ TẦN SỐ KHÁC