

DG VL 150 SE - INDUSTRIAL THREE PHASE



NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MĂNG



GỐM SỨ



XÂY DỰNG



- ✓ Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- ✓ Tiết diện lọc lớn nhất trong dòng phẩm
- ✓ Ống xả chất lỏng
- ✓ Bộ lọc Cyclone giúp phân tách bụi tốt hơn.
- ✓ Van giảm áp bảo vệ động cơ
- ✓ Giảm thiểu thời gian dừng máy
- ✓ Thích hợp xử lý vật liệu nặng
- ✓ Tích hợp hệ thống chạc nâng cho xe nâng
- ✓ Thùng chứa dễ tháo rời để xử lý vật liệu hút



BỘ PHẬN HÚT

Điện thế	V - Hz	400 - 50 3~
Công suất	kW	15 - 31,7
Chỉ số bảo vệ thiết bị	IP	65
Áp suất	mmH ₂ O	6.000
Lưu lượng khí	m ³ /h	720
Đường kính ống vào	mm	120
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	78



BỘ LỌC

Loại bộ lọc		Hình sao
Diện tích - Đường kính	cm ² -mm	70.000 - 560
Cấp lọc	IEC 60335-2-69	Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M
Lưu lượng khí đi qua màng lọc	m ³ /m ² /h	104
Hệ thống làm sạch		Hệ thống SELF-CLEAN



COLLECTION UNIT

Dung tích thùng chứa	l	160
----------------------	---	-----



DUNG TÍCH

Kích thước	cm	170x74x200h
Khối lượng	kg	440



BỘ PHẬN HÚT

Bộ phận hút là một động cơ ba pha, với khớp nối trực tiếp giữa động cơ và cánh quạt. Nó được thiết kế mà không có bất kỳ hệ thống dẫn động nào. Với những ưu điểm vượt trội như hoạt động êm ái, hoàn toàn không cần bảo trì và phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu hoạt động liên tục.

Van giảm áp giúp bảo vệ và làm mát động cơ



BỘ LỌC

Máy đo chân không cho phép kiểm tra liên tục tình trạng của bộ lọc và phát hiện khi bộ lọc bị tắc nghẽn, cảnh báo người vận hành rằng bộ lọc phải được làm sạch.

Đầu hút theo phương tiếp tuyến và được trang bị vòng cản bụi, làm lệch hướng vật liệu được hút.

Bộ lọc được trang bị hệ thống làm sạch bán tự động được vận hành bởi người sử dụng. Một xi lanh khí nén lắc bộ lọc khiến bụi tách rời ra khỏi bộ lọc hình sao. Bằng cách này, người vận hành sẽ có thể vệ sinh mà không cần tắt máy hút bụi. Máy hút bụi được trang bị máy nén để đảm bảo hệ thống vệ sinh có thể hoạt động độc lập.



COLLECTION UNIT

Vật liệu hút được chứa bên trong thùng làm bằng INOX AISI 316 đã được đánh bóng bên trong, giúp cho việc loại bỏ dễ dàng và an toàn các vật liệu đã được hút.

Có thể sử dụng xe nâng để hỗ trợ việc xả dễ dàng.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

- ✓ BỘ LỌC TUYỆT ĐỐI HEPA
- ✓ BỘ LỌC CHỐNG DÍNH - CẤP LỌC M
- ✓ THÙNG CHỨA BẰNG INOX
- ✓ THÙNG CHỨA VÀ BUỒNG LỌC BẰNG INOX
- ✓ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
- ✓ CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐIỆN THẾ VÀ TẦN SỐ KHÁC
- ✓ CHỨNG NHẬN ATEX
- ✓ *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***
- ✓ NỔ ĐẤT