

DM3 AIREX 19V 1/2D - 2/2G - AIR POWERED EXPLOSION PROOF



ĐỒNG TÀU



NGÀNH CÔNG NGHIỆP QUANG HỌC



- ✓ Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- ✓ Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi
- ✓ Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- ✓ Thay thế bộ lọc dễ dàng
- ✓ Hệ thống nối đất
- ✓ Chứng nhận chống cháy nổ ATEX vùng 1,2,21,22
- ✓ Bộ lọc và thùng chứa bằng thép không gỉ
- ✓ Sức hút lớn nhờ vào động cơ Venturi với nhiều vòi hút



BỘ PHẬN HÚT

Vùng ATEX		1, 2, 21, 22
Nhãn dán		II 2G - II 2D
Lượng khí cần cung cấp	lit / min	1.530
Nguồn khí nén yêu cầu	bar	6
Ø Ống cấp khí	mm	20
Áp suất	mmHg	5.000
Lưu lượng khí	m³/h	465
Đường kính ống vào	mm	80
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	74



BỘ LỌC

Loại bộ lọc		Hình sao
Diện tích - Đường kính	cm²-mm	30.000 - 500
Cấp lọc	IEC 60335-2-69	Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M
Hệ thống làm sạch		Thủ công



COLLECTION UNIT

Dung tích thùng chứa	l	100
----------------------	---	-----



DUNG TÍCH

Kích thước	cm	62x62x160h
Khối lượng	kg	80



BỘ PHẬN HÚT

Khả năng hút được đảm bảo bởi một bộ phận nhiều vôi, được bảo vệ bên trong một đầu thép chắc chắn, có chứa vật liệu hấp thụ âm thanh giúp giảm thiểu tiếng ồn trong quá trình làm việc



BỘ LỌC

Bộ lọc hình sao chống tĩnh điện tiết diện lớn, nằm bên trong buồng lọc, được làm bằng chất liệu polyester giúp tránh tắc nghẽn khi xử lý bụi mịn.

Có thể làm sạch bộ lọc bằng hệ thống cơ học: cần gạt nằm bên ngoài lắc bộ lọc theo chiều dọc và cho phép làm sạch bộ lọc triệt để và an toàn, duy trì hiệu suất hút liên tục và ngăn chặn bất kỳ sự phân tán bụi nào trong môi trường.



COLLECTION UNIT

Bộ phận hút được lắp ráp trên khung thép chắc chắn và được cung cấp bánh xe chất lượng công nghiệp, giúp nó phù hợp với dịch vụ di động ngay cả khi sử dụng trên bề mặt gỗ ghề. Vật liệu được hút vào bên trong thùng chứa bằng INOX AISI304, giúp cho việc loại bỏ các vật liệu một cách dễ dàng và an toàn, có thể trang bị túi giấy để chứa trực tiếp.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

- ✓ BỘ LỌC TUYỆT ĐỐI HEPA
- ✓ *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***