

DM3 EL LP - INDUSTRIAL SINGLE PHASE



NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MĂNG



GỐM SỬ



- ✓ Tiết diện lọc lớn nhất trong dòng phẩm
- ✓ Ống xả chất lỏng
- ✓ 3 động cơ by-pass làm việc độc lập
- ✓ Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- ✓ Tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể
- ✓ Túi bụi rời xử lý bụi độc hại
- ✓ Điều chỉnh kích thước máy dễ dàng cho việc vận chuyển
- ✓ Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- ✓ Sử dụng dễ dàng
- ✓ Dễ dàng bảo trì



BỘ PHẬN HÚT

Điện thế	V - Hz	230 - 50
Công suất	kW	3,45
Áp suất	mmH ₂ O	2.500
Lưu lượng khí	m ³ /h	540
Đường kính ống vào	mm	80
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	76



BỘ LỌC

Loại bộ lọc		Hình sao
Diện tích - Đường kính	cm ² -mm	30.000 - 500
Cấp lọc	IEC 60335-2-69	Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M
Lưu lượng khí đi qua màng lọc	m ³ /m ² /h	180
Hệ thống làm sạch		Thủ công



COLLECTION UNIT

Hệ thống xả



DUNG TÍCH

Kích thước	cm	80x66x155h
Khối lượng	kg	70



BỘ PHẬN HÚT

Sức hút được cung cấp bởi ba động cơ chổi than một pha, sử dụng công tắc độc lập và được đặt bên trong hộp thép cùng với các vật liệu cách âm.



BỘ LỌC

Bộ lọc hình sao tiết diện lớn, nằm bên trong buồng lọc, được làm bằng chất liệu polyester để tránh tắc nghẽn bộ lọc khi hút bụi mịn.

Có thể làm sạch bộ lọc bằng hệ thống cơ học: cần gạt nằm bên ngoài lắc bộ lọc theo chiều dọc và cho phép làm sạch bộ lọc triệt để và an toàn, duy trì hiệu suất hút liên tục và ngăn chặn bất kỳ sự phân tán bụi nào trong môi trường.



COLLECTION UNIT

Các vật liệu đã được hút sẽ được chứa bên trong một túi Longopac 20 mét; khi túi đầy, người vận hành đóng và xử lý phần túi chứa bụi một cách an toàn và tránh bụi lây lan ra môi trường.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

- ✓ BỘ LỌC TUYỆT ĐỐI HEPA
- ✓ BỘ LỌC CHỐNG DÍNH - CẤP LỌC M