

DM3 - INDUSTRIAL SINGLE PHASE



GỐM SỬ



HÓA CHẤT



ĐIỆN TỬ



VỆ SINH



NGÀNH CÔNG NGHIỆP QUANG HỌC



- ✓ Tiết diện lọc lớn nhất trong dòng phẩm
- ✓ Ống xả chất lỏng
- ✓ Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- ✓ Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi

- ✓ 3 động cơ by-pass làm việc độc lập
- ✓ Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- ✓ Thay thế bộ lọc dễ dàng



BỘ PHẬN HÚT

Điện thế	V - Hz	230 - 50 1~
Công suất	kW	3,45
Áp suất	mmHg	2.500
Lưu lượng khí	m ³ /h	540
Đường kính ống vào	mm	80
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	76



BỘ LỌC

Loại bộ lọc		Hình sao
Diện tích - Đường kính	cm ² -mm	30.000 - 500
Cấp lọc	IEC 60335-2-69	Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M
Lưu lượng khí đi qua màng lọc	m ³ /m ² /h	180
Hệ thống làm sạch		Thủ công



COLLECTION UNIT

Dung tích thùng chứa	l	100
----------------------	---	-----



DUNG TÍCH

Kích thước	cm	77x66x150h
Khối lượng	kg	85



BỘ PHẬN HÚT

Máy hút bụi được trang bị động cơ bypass 1 pha mạnh mẽ và cực kỳ đáng tin cậy, có thể hoạt động lên tới 1.200 giờ.



BỘ LỌC

Có thể làm sạch bộ lọc bằng hệ thống cơ học: cần gạt nằm bên ngoài lắc bộ lọc theo chiều dọc và cho phép làm sạch bộ lọc triệt để và an toàn, duy trì hiệu suất hút liên tục và ngăn chặn bất kỳ sự phân tán bụi nào trong môi trường.



COLLECTION UNIT

Sản phẩm được gia công bằng thép sơn phủ, đảm bảo sự chắc chắn và độ bền lâu dài



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

- ✓ BỘ LỌC TUYỆT ĐỐI HEPA
- ✓ BỘ LỌC CHỐNG DÍNH - CẤP LỌC M
- ✓ THÙNG CHỨA VÀ BUỒNG LỌC BẰNG INOX
- ✓ HỆ THỐNG PHAO NỔI CÓ NHIỆM VỤ DỪNG BỘ PHẬN HÚT KHI THÙNG CHỨA ĐẦY DUNG DỊCH
- ✓ NỐI ĐẤT
- ✓ VÒNG CẢN BỤI BẢO VỆ BỘ LỌC
- ✓ THÙNG CHỨA PHỤ KIỆN BẰNG NHỰA ABS VÀ TAY CẦM
- ✓ CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐIỆN THẾ VÀ TẦN SỐ KHÁC
- ✓ BỘ LỌC CHỊU NHIỆT ĐỘ CAO (LÊN ĐẾN 200° C)
- ✓ THÙNG CHỨA BẰNG INOX
- ✓ THÙNG CHỨA THÉP KHÔNG GỈ