

DBFV 05 Z22 - UNITA' ASPIRANTE



CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM



NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MĂNG



CÀ PHÊ



- ✓ Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- ✓ Van giảm áp bảo vệ động cơ
- ✓ Độ ồn thấp
- ✓ Giảm thiểu thời gian dừng máy
- ✓ Khả năng tích hợp trên các loại máy hút bụi khác
- ✓ Linh động xử lý nhu cầu của khách hàng
- ✓ Tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể
- ✓ Độ bền cao
- ✓ Chứng nhận chống cháy nổ (ATEX) vùng 22



BỘ PHẬN HÚT

Điện thế	V - Hz	400 - 50 3~
Công suất	kW	0,4 - 1,8
Chỉ số bảo vệ thiết bị	IP	65
Áp suất	mmH ₂ O	1.500
Lưu lượng khí	m ³ /h	100
Đường kính ống vào	mm	50
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	65



BỘ LỌC

Loại bộ lọc	Túi	
Diện tích - Đường kính	cm ² -mm	2.000 - 280
Cấp lọc	IEC 60335-2-69	Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M



COLLECTION UNIT

Dung tích thùng chứa	l	15
----------------------	---	----



DUNG TÍCH

Kích thước	cm	50x33x73h
Khối lượng	kg	30



BỘ PHẬN HÚT

Bộ phận hút là một động cơ ba pha, với khớp nối trực tiếp giữa động cơ và cánh quạt. Nó được thiết kế mà không có bất kỳ hệ thống dẫn động nào. Với những ưu điểm vượt trội như hoạt động êm ái, hoàn toàn không cần bảo trì và phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu hoạt động liên tục.

Van giảm áp giúp bảo vệ và làm mát động cơ



BỘ LỌC

Bộ lọc túi polyester, được đặt bên trong buồng lọc, đảm bảo bề mặt lọc rộng và khả năng chống bụi và tắc nghẽn cao.



COLLECTION UNIT

Sản phẩm được gia công bằng thép sơn phủ, đảm bảo sự chắc chắn và độ bền lâu dài



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

- ✓ THÙNG CHỨA BẰNG INOX
- ✓ THIẾT KẾ TOÀN BỘ MÁY BẰNG INOX
- ✓ NỐI ĐẤT