

MICROTEC - INDUSTRIAL SINGLE PHASE



CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM



HÓA CHẤT



ĐIỆN TỬ



VỆ SINH



- ✓ Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- ✓ Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- ✓ Tránh nhiễm bẩn sản phẩm
- ✓ Bộ phụ kiện tiêu chuẩn
- ✓ Túi chứa bụi rời xử lý bụi an toàn
- ✓ Xử lý bụi mịn và độc hại
- ✓ Dễ dàng bảo trì
- ✓ Khí áp kế phát hiện tắc nghẽn bộ lọc

BỘ PHẬN HÚT

Điện thế	V - Hz	230 - 50 1~
Công suất	kW	1
Áp suất	mmHg	2.900
Lưu lượng khí	m ³ /h	175
Đường kính ống vào	mm	50
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	70

BỘ LỌC

Loại bộ lọc	Túi	
Bộ lọc tuyệt đối khí vào H14	Đã bao gồm H14 (tùy chọn thêm U15)	
Bộ lọc tuyệt đối khí ra ULPA	Đã bao gồm H14 (tùy chọn thêm U15)	
Diện tích - Đường kính	cm ² -mm	2.000 - 360
Cấp lọc	IEC 60335-2-69	Bộ lọc PTFE cấp M

COLLECTION UNIT

Thùng chứa Inox		
Dung tích thùng chứa	l	5
Túi dùng một lần	I-CAT	

DUNG TÍCH

Kích thước	cm	30x35x50h
Khối lượng	kg	12



BỘ PHẬN HÚT

Sức hút được tạo ra bởi một động cơ ba pha, hoạt động nhờ không khí đi qua hệ thống quạt và qua trực tiếp qua cuộn dây khi khí thoát ra, do đó không khí cũng làm mát cho động cơ trong quá trình hoạt động.



BỘ LỌC

Bộ lọc hình sao tiết diện lớn, nằm bên trong buồng lọc, được làm bằng chất liệu polyester để tránh tắc nghẽn bộ lọc khi hút bụi mịn.



COLLECTION UNIT

Vật liệu hút được chứa bên trong thùng làm bằng INOX AISI 316 đã được đánh bóng bên trong, giúp cho việc loại bỏ dễ dàng và an toàn các vật liệu đã được hút.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

✓ HỆ THỐNG TÚI AN TOÀN CHO VIỆC SỬ DỤNG TÚI LỌC CÓ THỂ XẢY RA