

PHARMA 30 - INDUSTRIAL THREE PHASE



HÓA CHẤT



ĐIỆN TỬ



- ✓ Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- ✓ Ống xả chất lỏng
- ✓ Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- ✓ Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi
- ✓ Độ ồn thấp
- ✓ Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- ✓ High filtration efficiency
- ✓ Bộ phụ kiện tiêu chuẩn



BỘ PHẬN HÚT

Điện thế	V - Hz	400 - 50
Công suất	kW	2,2
Chỉ số bảo vệ thiết bị	IP	55
Áp suất	mmHg	2.600/1.900
Lưu lượng khí	m³/h	318
Đường kính ống vào	mm	50
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	67



BỘ LỌC

Loại bộ lọc	Hình hộp	
Diện tích - Đường kính	cm²-mm	30.000 - 360
Cấp lọc	IEC 60335-2-69	Polyester - M PTFE
Lưu lượng khí đi qua màng lọc	m³/m²/h	106
Hệ thống làm sạch	Hệ thống Dustop	



COLLECTION UNIT

Hệ thống xả	Thùng chứa với bánh xe	
Dung tích thùng chứa	lt	33



DUNG TÍCH

Kích thước	cm	52x69x147h
Khối lượng	kg	75



BỘ PHẬN HÚT

Bộ phận hút là một động cơ ba pha, với khớp nối trực tiếp giữa động cơ và cánh quạt. Nó được thiết kế mà không có bất kỳ hệ thống dẫn động nào. Với những ưu điểm vượt trội như hoạt động êm ái, hoàn toàn không cần bảo trì và phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu hoạt động liên tục.



BỘ LỌC

Bộ lọc hình hộp tiết diện lớn làm bằng chất liệu polyester được đặt bên trong buồng lọc đảm bảo bộ lọc tránh bị tắc nghẽn.

Có thể làm sạch bộ lọc bằng Dustop, một hệ thống sử dụng luồng khí đảo: bằng cách đóng cửa hút và mở nắp trong buồng lọc, luồng không khí do động cơ tạo ra làm sạch bộ lọc một cách triệt để và an toàn, duy trì hiệu suất hút liên tục và ngăn chặn bất kỳ sự phân tán bụi trong môi trường.



COLLECTION UNIT

Thùng chứa bằng thép có thể tháo rời được trang bị hệ thống xả để xử lý nhanh các vật liệu bị hút.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

- ✓ BỘ LỌC TUYỆT ĐỐI HEPA
- ✓ BỘ LỌC CHỐNG TÍNH ĐIỆN CẤP M
- ✓ THÙNG CHỨA BẰNG INOX
- ✓ THÙNG CHỨA VÀ BUỒNG LỌC BẰNG INOX
- ✓ THIẾT KẾ TOÀN BỘ MÁY BẰNG INOX
- ✓ CHỨNG NHẬN ATEX
- ✓ ĐÁNH BÓNG BÊN TRONG CHO THÙNG CHỨA VÀ BUỒNG LỌC