

## TC 220 IF - OIL AND CHIPS



CƠ KHÍ



- ✓ Giảm thiểu thời gian dừng máy
- ✓ Giảm chi phí xử lý dầu
- ✓ Giảm thời gian bảo trì máy
- ✓ Đơn giản hóa cách vận hành máy hút bụi bằng hệ thống ống xoay

- ✓ Kiểm soát khối lượng hút dễ dàng thông qua cửa sổ trên thùng chứa
- ✓ Hệ thống phao báo mực nước khi đầy
- ✓ Lưới lọc mặt kim loại



### BỘ PHẬN HÚT

Điện thế	V - Hz	400 - 50 3~
Công suất	kW	3
Áp suất	mmHg	3000/2700
Lưu lượng khí	m <sup>3</sup> /h	318
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	78



### BỘ LỌC

Loại bộ lọc	3D SuperWeb
Chất liệu	Bộ lọc Polypropilene - kích thước bụi 20µm



### COLLECTION UNIT

Hệ thống xả		
Dung tích chứa (chất lỏng)	l	220
Dung tích chứa (chất rắn)	l	40
Tốc độ xả	l / min	200

Thiết bị phao nổi



### DUNG TÍCH

Kích thước	cm	145x72x175h
Khối lượng	kg	185



## BỘ PHẬN HÚT

Bộ phận hút là một động cơ ba pha, với khớp nối trực tiếp giữa động cơ và cánh quạt. Nó được thiết kế mà không có bất kỳ hệ thống dẫn động nào. Với những ưu điểm vượt trội như hoạt động êm ái, hoàn toàn không cần bảo trì và phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu hoạt động liên tục.

Van giảm áp giúp bảo vệ và làm mát động cơ



## BỘ LỌC

Bộ lọc polypropylen PPL sử dụng để hút chất lỏng bảo vệ động cơ khỏi bọt và các vật rắn khác; một bộ lọc bọt nhựa bổ sung ngăn hầu hết sương mù lỏng vào động cơ.

Bộ lọc SUPERWEB 3D đặc biệt đảm bảo lọc dầu tối đa và bảo vệ động cơ khỏi sương dầu và bụi



## COLLECTION UNIT

Có thể sử dụng xe nâng để hỗ trợ việc xả dễ dàng.

Chất lỏng có thể được thải ra nhanh chóng bằng hệ thống đảo chiều luồng khí, được kích hoạt bằng cách xoay nút điều khiển



## TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

- ✓ BỘ LỌC HÌNH HỘP CHỐNG DẦU VÀ NƯỚC
- ✓ BỘ LỌC DẦU PPL VỚI KÍCH THƯỚC BỤI 300 MICRON (BỘ PHẬN HÚT)