

ZFR 75 - INDUSTRIAL THREE PHASE



HÓA CHẤT



DIỆN TỬ



- ✓ Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- ✓ Tiết diện lọc lớn nhất trong dòng phẩm
- ✓ Ống xả chất lỏng
- ✓ Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- ✓ Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi
- ✓ Khí áp kế phát hiện tắc nghẽn bộ lọc
- ✓ Độ ồn thấp
- ✓ Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- ✓ Thay thế bộ lọc dễ dàng
- ✓ Giảm thiểu thời gian dừng máy



BỘ PHẬN HÚT

Điện thế	V - Hz	400 - 50
Công suất	kW	3
Chỉ số bảo vệ thiết bị	IP	65
Áp suất	mmH ₂ O	3000-2300
Lưu lượng khí	m ³ /h	318
Đường kính ống vào	mm	80
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	75



BỘ LỌC

Loại bộ lọc		Hình sao
Diện tích - Đường kính	cm ² -mm	30.000 - 500
Cấp lọc	IEC 60335-2-69	Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M
Lưu lượng khí đi qua màng lọc	m ³ /m ² /h	123
Hệ thống làm sạch		Thủ công



COLLECTION UNIT

Dung tích thùng chứa	l	100
----------------------	---	-----



DUNG TÍCH

Kích thước	cm	79x66x170h
Khối lượng	kg	95



BỘ PHẬN HÚT

Bộ phận hút là một động cơ ba pha, với khớp nối trực tiếp giữa động cơ và cánh quạt. Nó được thiết kế mà không có bất kỳ hệ thống dẫn động nào. Với những ưu điểm vượt trội như hoạt động êm ái, hoàn toàn không cần bảo trì và phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu hoạt động liên tục.

Van giảm áp giúp bảo vệ và làm mát động cơ



BỘ LỌC

Bộ lọc hình sao tiết diện lớn, nằm bên trong buồng lọc, được làm bằng chất liệu polyester để tránh tắc nghẽn bộ lọc khi hút bụi mịn.

Có thể làm sạch bộ lọc bằng hệ thống cơ học: cần gạt nằm bên ngoài lắc bộ lọc theo chiều dọc và cho phép làm sạch bộ lọc triệt để và an toàn, duy trì hiệu suất hút liên tục và ngăn chặn bất kỳ sự phân tán bụi nào trong môi trường.

Máy đo chân không cho phép kiểm tra liên tục tình trạng của bộ lọc và phát hiện khi bộ lọc bị tắc nghẽn, cảnh báo người vận hành rằng bộ lọc phải được làm sạch.



COLLECTION UNIT

Vật liệu hút được chứa bên trong thùng làm bằng INOX AISI 316 đã được đánh bóng bên trong, giúp cho việc loại bỏ dễ dàng và an toàn các vật liệu đã được hút.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

- ✓ BỘ LỌC TUYỆT ĐỐI HEPA
- ✓ BỘ LỌC CHỐNG DÍNH - CẤP LỌC M
- ✓ NỔ ĐẤT
- ✓ VÒNG CẢN BỤI BẢO VỆ BỘ LỌC
- ✓ VAN GIẢM ÁP
- ✓ CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐIỆN THẾ VÀ TẦN SỐ KHÁC
- ✓ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
- ✓ HỆ THỐNG TÚI LONGOPAC