



PHARMA 40 Z22 - ATEX EXPLOSION PROOF



HÓA CHẤT



- ✓ Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- ✓ Van giảm áp bảo vệ động cơ
- ✓ Độ ồn thấp
- ✓ Bộ lọc hiệu quả cao
- ✓ Chứng nhận chống cháy nổ (ATEX) vùng 22
- ✓ *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***
- ✓ *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***

BỘ PHẬN HÚT

Công suất	kW	3 - 4
Áp suất	mmHg	3.200
Lưu lượng khí	m ³ /h	318 - 420
Đường kính ống vào	mm	Clamp ø70 AISI304
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	69
Nhãn dán	3D (Ex II 3D Ex III B T135°C X Dc)	
Zona utilizzo	Địa điểm nguy hiểm	

BỘ LỌC

Loại bộ lọc	Hình sao
Hệ thống làm sạch	Thủ công

COLLECTION UNIT

Dung tích thùng chứa	l	42
----------------------	---	----

DUNG TÍCH

Kích thước	cm	76x52x155h
Khối lượng	kg	120



BỘ PHẬN HÚT

Bộ phận hút là một động cơ ba pha, với khớp nối trực tiếp giữa động cơ và cánh quạt. Nó được thiết kế mà không có bất kỳ hệ thống dẫn động nào. Với những ưu điểm vượt trội như hoạt động êm ái, hoàn toàn không cần bảo trì và phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu hoạt động liên tục.

Van giảm áp giúp bảo vệ và làm mát động cơ



BỘ LỌC

Có thể làm sạch bộ lọc bằng hệ thống cơ học: cần gạt nằm bên ngoài lắc bộ lọc theo chiều dọc và cho phép làm sạch bộ lọc triệt để và an toàn, duy trì hiệu suất hút liên tục và ngăn chặn bất kỳ sự phân tán bụi nào trong môi trường.

Bộ lọc hình sao chống tĩnh điện tiết diện lớn, nằm bên trong buồng lọc, được làm bằng chất liệu polyester giúp tránh tắc nghẽn khi xử lý bụi mịn.



COLLECTION UNIT

Thùng chứa bằng INOX được trang bị một hệ thống để xử lý nhanh chóng các vật liệu đã được hút.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

- ✓ THÙNG CHỨA THÉP KHÔNG GỈ
- ✓ HỆ THỐNG TÚI AN TOÀN CHO VIỆC SỬ DỤNG TÚI LỌC CÓ THỂ XẢY RA
- ✓ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ CỦA THÀNH VIÊN LỌC
- ✓ THÙNG CHỨA VÀ BUỒNG LỌC BẰNG INOX