

B200 M - INDUSTRIAL SINGLE PHASE



CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM



HÓA CHẤT



ĐIỆN TỬ



CƠ KHÍ



- ✓ Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- ✓ 3 động cơ by-pass làm việc độc lập
- ✓ Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- ✓ Bộ lọc dầu và chất làm mát cho mục đích tái sử dụng
- ✓ Linh động xử lý nhu cầu của khách hàng
- ✓ Tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể



BỘ PHẬN HÚT

Điện thế	V - Hz	230 - 50 1~
Công suất	kW	3
Áp suất	mmHg	2400
Lưu lượng khí	m ³ /h	540
Đường kính ống vào	mm	90
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	77



BỘ LỌC

Loại bộ lọc		Hình sao
Diện tích - Đường kính	cm ² -mm	12000 - 500
Cấp lọc	IEC 60335-2-69	Bộ lọc Polyester - cấp lọc L
Lưu lượng khí đi qua màng lọc	m ³ /m ² /h	500
Hệ thống làm sạch		Thủ công



COLLECTION UNIT

Hệ thống xả		
Dung tích chứa (chất lỏng)	l	30
Dung tích chứa (chất rắn)	l	200



DUNG TÍCH

Kích thước	cm	93x81x124h
Khối lượng	kg	160



BỘ PHẬN HÚT

Động cơ hút sử dụng ba động cơ chổi than một pha được khởi động bằng cách sử dụng công tắc. Các động cơ được đặt bên trong một hộp thép chắc chắn chứa các vật liệu cách âm.



BỘ LỌC

Bộ lọc hình sao tiết diện lớn, nằm bên trong buồng lọc, được làm bằng chất liệu polyester để tránh tắc nghẽn bộ lọc khi hút bụi mịn.



COLLECTION UNIT

Bộ phận hút được lắp ráp trên khung thép chắc chắn và được cung cấp bánh xe chất lượng công nghiệp, giúp nó phù hợp với dịch vụ di động ngay cả khi sử dụng trên bề mặt gồ ghề. Thùng chứa nhỏ gọn và được trang bị lưới sàng để giữ lại mặt kim loại.



TÙY CHỌN TH&ECIRC;M

✓ CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐIỆN THẾ VÀ TẦN SỐ KHÁC