

XTRACTOR 2BL - INDUSTRIAL SINGLE PHASE



NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MĂNG



XÂY DỰNG



- ✓ Giữ cho môi trường làm việc sạch sẽ
- ✓ Sử dụng dễ dàng
- ✓ Dễ dàng kết nối với các thiết bị xử lý bề mặt
- ✓ Lý tưởng cho việc vận hành liên tục
- ✓ Hệ thống làm sạch bộ lọc tự động
- ✓ Thùng chứa dạng container hoặc túi Longopac hoán đổi cho nhau
- ✓ Hệ thống lò xo cho phép điều chỉnh chiều cao của máy giảm 25cm
- ✓ hệ thống LONGOPAC



BỘ PHẬN HÚT

Điện thế	V - Hz	230 - 50 3~
Công suất	kW	2.2
Áp suất	mmH ₂ O	2250
Lưu lượng khí	m ³ /h	430
Đường kính ống vào	mm	80
Độ ồn (EN ISO 3744)	dB(A)	75



BỘ LỌC

Loại bộ lọc		Hình hộp
Diện tích - Đường kính	cm ² -mm	57.000
Cấp lọc	IEC 60335-2-69	Polyester - M PTFE
Hệ thống làm sạch		Hệ thống khí nén tự động



COLLECTION UNIT

Dung tích thùng chứa	lt	Longopac 20mt
----------------------	----	---------------



DUNG TÍCH

Kích thước	cm	65x91x198/172h
Khối lượng	kg	145



BỘ PHẬN HÚT

Bộ phận hút được trang bị 2 động cơ không chổi than cho phép máy vận hành an toàn tối đa ngay cả trong khu vực có nguy cơ cháy nổ cao. Động cơ được cách âm và bảo vệ bởi nhiều cấp lọc. Động cơ được điều khiển thông qua 2 công tắc độc lập và có thể điều chỉnh hiệu suất hút thông qua bộ chiết áp đặt trên đầu động cơ.



BỘ LỌC

Bộ lọc hộp mực Polyester, nằm bên trong buồng lọc, cung cấp diện tích bề mặt lọc lớn và khả năng chống bụi bẩn đi qua và tắc nghẽn cao.

Bộ lọc hình hộp được tự động làm sạch bằng hệ thống làm sạch sử dụng dòng khí ngược. Hệ thống này tự động hẹn giờ và điều chỉnh. Một máy nén được đặt trên khung phía sau đảm bảo cung cấp đủ không khí khi cần thiết.



COLLECTION UNIT

Các vật liệu đã được hút sẽ được chứa bên trong một túi Longopac 20 mét; khi túi đầy, người vận hành đóng và xử lý phần túi chứa bụi một cách an toàn và tránh bụi lây lan ra môi trường.